



별첨 사본은 아래 출원의 원본과 동일함을 증명함.

**This is to certify that the following application annexed hereto
is a true copy from the records of the Korean Intellectual
Property Office.**

출 원 번 호 : 특허출원 2004년 제 0025933 호
Application Number 10-2004-0025933

출 원 년 월 일 : 2004년 04월 14일
Date of Application APR 14, 2004

출 원 인 : 한국전자통신연구원
Applicant(s) Electronics and Telecommunications Research Institute

2004 년 12 월 13 일

특 허 청
COMMISSIONER



【서지사항】

4류명	특허출원서
5리구분	특허
6신청	특허청장
7출원자	2004.04.14
8명의 명칭	디지털 아이템 사용에 따른 이벤트 리포팅을 위한 데이터 구조와 이를 이용한 이벤트 보고 시스템 및 그 방법
9명의 영문명칭	Data Structure, Event Reporting System and Method for Event Reporting
출원인	
10명칭	한국전자통신연구원
11출원인 코드	3-1998-007763-8
12리인	
13명칭	특허법인 신성
14대리인 코드	9-2000-100004-8
15지정원변리사	변리사 정지원, 변리사 원석희, 변리사 박해천
16포괄위임등록번호	2000-051975-8
발명자	
17성명의 국문표기	송영주
18성명의 영문표기	SONG,Young Joo
19주민등록번호	790205-2449420
20우편번호	305-151
21주소	대전광역시 유성구 안산동 135-6
22국적	KR
발명자	
23성명의 국문표기	홍진우
24성명의 영문표기	HONG,Jin Woo
25주민등록번호	590415-1224318
26우편번호	305-333
27주소	대전광역시 유성구 어은동 한빛아파트 130-702
28국적	KR
발명자	
29성명의 국문표기	문남미
30성명의 영문표기	MUN,Nam Mee

【주민등록번호】 621205-2068023
 【우편번호】 137-060
 【주소】 서울특별시 서초구 방배동 신삼호 아파트 라-205
 【국적】 KR
 【성명】 지경희
 【성명의 국문표기】 Ji, Kyung Hee
 【주민등록번호】 660331-2101113
 【우편번호】 135-855
 【주소】 서울특별시 강남구 도곡2동 464 개포한신아파트 7-101
 【국적】 KR
 【출원국명】 KR
 【출원종류】 특허
 【출원번호】 10-2003-0084742
 【출원일자】 2003.11.26
 【증명서류】 첨부
 【공개형태】 간행물 발표
 【공개일자】 2003.10.14
 【공개형태】 간행물 발표
 【공개일자】 2004.03.15
 【특허법 제42조의 규정에 의하여 위와 같이 출원합니다.
 대리인 특허법인
 신성 (인)
 【기본출원료】 0 면 38,000 원
 【가산출원료】 117 면 0 원
 【우선권주장료】 1 건 20,000 원
 【심사청구료】 0 항 0 원
 【합계】 58,000 원
 【감면사유】 정부출연연구기관
 【감면 후 수수료】 39,000 원

기술이전}	희망
기술양도}	희망
실시권 부여}	희망
기술지도}	희망
부서류}	1. 공지예외적용대상(신규성상실의예외, 출원시의특제)규 정을 적용받 기 위한 증명서류_2종

【요약서】

요약

1. 청구범위에 기재된 발명이 속한 기술분야

본 발명은, 디지털 아이템(Digital Item, DI) 사용에 따라 발생하는 이벤트(Event)의 이벤트 리포팅(Event Reporting)을 위한 데이터 구조와 이를 이용한 이벤트 보고 시스템 및 그 방법에 관한 것임.

2. 발명이 해결하고자 하는 기술적 과제

본 발명의 목적은, 디지털 아이템 사용에 따른 이벤트 리포팅을 위한 이벤트 리트 요구 데이터 및 이벤트 리포트 데이터의 데이터 구조를 제공하고, 본 발명의 다 목적은, 상기 본 발명에 따른 이벤트 리포트 요구 데이터 및 이벤트 리포트 데이터를 이용하여, 이벤트 리포팅을 처리하기 위한 이벤트 보고 시스템 및 그 방법과 상 방법을 실현시키기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체를 제공하는데 있음.

3. 발명의 해결 방법의 요지

본 발명의 데이터 구조는, 디지털 아이템(Digital Item) 사용에 따라 발생하는 이벤트(Event)에 대한 이벤트 리포팅(Event Reporting)을 위하여, 이벤트 리포트(Event Report) 데이터를 요청하는데 이용되는 이벤트 리포트 요구(Event Report quest) 데이터의 구조로서, 이벤트 리포트 데이터를 전송할 시각(Specific time), 간(Elapsed time) 및 주기(Periodic Time)에 대한 정보인 전송 시간 정보를 기술함. 본 발명의 다른 데이터 구조는, 디지털 아이템(Digital Item) 사용에 따라 발생

는 이벤트(Event)에 대한 이벤트 리포팅(Event Reporting)을 위하여, 이벤트 리포
요구(Event Report Request) 데이터의 요청에 상응하는 정보를 제공하는데 이용되
이벤트 리포트(Event Report) 데이터의 구조로서, 상기 이벤트 리포트 데이터 자
의 식별 및 특성과 관련된 정보를 기술하는 이벤트 리포트 기술 정보; 및 상기 이
트 리포트 데이터를 생성한 생성자(source)에 대한 정보를 기술하는 소스 정보를
함함.

4. 발명의 중요한 용도

본 발명은 이벤트 리포팅 시스템 등에 이용됨.

[표도]
도 1

[언어]

4월 아이덱, 이벤트 리포팅, 이벤트 보고, 엠팩-21

【명세서】

발명의 명칭】

디지털 아이디 사용에 따른 이벤트 리포팅을 위한 데이터 구조와 이를 이용한 이
트 보고 시스템 및 그 방법(Data Structure, Event Reporting System and Method for
nt Reporting)

2면의 간단한 설명】

도 1은 본 발명에 따른 이벤트보고(Event Reporting) 시스템의 일실시에 구성도

도 2는 본 발명에 따른 이벤트 리포트 요구 데이터 구조의 일실시예로서 제 1
시에 구조도

도 3은 본 발명에 따른 이벤트 리포트 요구 데이터의 전송시간(Delivery Time)
보가 표현하는 내용을 도식적으로 나타내기 위한 개념도

도 4는 본 발명에 따른 이벤트 리포트 요구 데이터 구조의 일실시예로서 제 2
시에 구조도

도 5는 본 발명에 따른 이벤트 리포트 데이터 구조의 일실시에 구조도

도 6은 본 발명에 따른 이벤트 리포트 보고 데이터와 이벤트 리포트 데이터가
큰 내용의 이벤트 리포트 보고 데이터 또는 이벤트 리포트 데이터를 포함하는 일실
예 구조를 나타내는 개념도

도 7은 본 발명에 따른 이벤트보고 시스템의 처리부의 일실시에 상세 블록도

세 불력도

세 불독도

도 11은 본 발명에 따른 이벤트 리포트 데이터 보고 과정에 대한 일실시에 흐름

시예 흐름도

흐름도

203 : 이벤트보고처리부

발명의 상세한 설명】

발명의 목적】

발명이 속하는 기술분야 및 그 분야의 종래기술】

본 발명은, 디지털 아이템(Digital Item, DI) 사용에 따라 발생하는 이벤트(event)의 이벤트 리포팅(Event Reporting)을 위한 데이터 구조와 이를 이용한 이벤트 보고 시스템 및 그 방법에 관한 것이다.

보다 상세하게 본 발명은, 디지털 아이템(Digital Item, DI) 사용에 따라 발생하는 이벤트(Event)의 이벤트 리포팅(Event Reporting)에 이용되는 이벤트 리포트 요구 데이터(Event Report Request, ER-R) 및 이벤트 리포트 데이터(Event Report,)의 데이터 구조와, 상기 이벤트 리포트 요구 데이터와 이벤트 리포트 데이터를 이용하여 이벤트를 관리하고 처리하기 위한 이벤트 보고 시스템 및 그 방법과, 상기 방법을 실현시키기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체에 관한 것이다.

엠펙(Moving Picture Expert Group, MPEG)은 엠펙(MPEG)-21의 새로운 표준 작업 항목(Standard Working Item)인 디지털 아이템 사용에 따른 '이벤트 리포팅(Event porting)'을 제시하였다.

엠펙-21에서 정의된 내용에 따르면, 상기 디지털 아이템은 표준화된 표현, 식별 메타데이터를 갖는 구조화된 디지털 객체(Structured Digital Object With a andard Representation, Identification and Metadata)를 의미한다.

그리고, 상기 이벤트 리포팅은 사용자 및 사용자 단말에서 디지털 아이템이 사용되는 도중 발생하는 특정 이벤트에 대한 보고를 요구하고 이벤트 발생을 감시(Event Monitoring)하며 이벤트 발생을 보고하는 프로세스를 의미한다.

여기서, 사용자는 디지털 아이템의 생산자, 권리자, 분배자 및 소비자 등을 포함한다.

엠펙-21은 '디지털 아이템 선언 (Digital Item Declaration, DID)', '디지털 아이템 식별자 (Digital Item Identification and Description, DI&D)', '컨텐츠 취급 사용 (Content Handling and Usage)', '지적재산권 관리 및 보호 (Intellectual Property Management and Protection, IPMP)', '터미널과 네트워크 (Terminal & Network)', '컨텐츠 표현 (Content Representation)' 그리고 '이벤트 리포팅'의 7가지 주요 요소들로 이루어져 있다.

여기서, 상기 이벤트 리포팅은 엠펙-21의 디지털 아이템의 직접 또는 간접 사용 발생하는 이벤트의 표준적인 측정 방법 및 보고를 위한 인터페이스를 제공하는 역할을 갖는다.

상기 이벤트 리포팅은 디지털 아이템 재생 (Performance), 복사 (Copies)와 같은 디지털 아이템 사용과 관련된 보고 (Usage Report)와 대역폭 사용량 (Bandwidth Usage/Availability), 혼잡 상황 (Network Congestion), 부하 조절 (Load Balancing)과 같은 기술적인 보고 (Technical Report) 그리고 구매 확인 (Proof of Purchase), 라이선스 획득 및 전달 (License Purchase and Delivery)과 같은 재정 관련 보고 (Financial Report)에 적용될 수 있다.

따라서, 상기 이벤트 리포팅은 각 사용자 동작에 따른 이해를 높이고, 디지털 아이템의 생성, 전달, 소비 과정의 정보를 제공하며, 저작권이나 재정과 관련된 이벤트 보고를 통하여 유통 과정을 관리할 수 있도록 한다.

상기 이벤트 리포팅은 이벤트 리포트 요구 (Event Report Requests)와 이벤트 리포트 (Event Reports)로 분류된다.

이때, 상기 이벤트 리포트 요구는 특정 디지털 아이템 사용 시 발생하는 특정 이벤트에 대한 보고를 요청하는 내용을 담은 메시지인 이벤트 리포트 요구 데이터를 담적하게는 메타데이터 형태로 생성하여 전송하는 과정을 말한다.

그리고, 상기 이벤트 리포트는 전송 받은 상기 이벤트 리포트 요구 데이터에 명된 이벤트가 발생하였을 경우, 이에 상응하는 보고 내용을 담은 이벤트 리포트 데이터를 바탕으로는 메타데이터 형태로 생성하여 전송하는 과정을 말한다.

따라서, 이벤트 리포팅을 지원하는 시스템은 사용자의 요구에 따라 이벤트 리포트 요구 데이터를 생성하고 전송하는 장치 및 이벤트 리포트 요구 데이터를 전송받아 분석하고 저장하며, 해당되는 이벤트를 감시하고, 그에 따른 이벤트 리포트 데이터를 생성하고 전송하는 장치를 포함하여야 한다.

또한, 상기 시스템은 시스템에서 생성되고 전송되는 이벤트 리포트 요구 데이터 및 이벤트 리포트 데이터의 표준화된 구조를 필요로 한다.

그러나, 종래에는 디지털 아이템 사용에 따른 이벤트 리포팅을 위한 장치가 존재하지 않으며, 이벤트 리포트 요구 및 이벤트 리포트를 위한 데이터 구조도 표준화

지 않은 상황이므로, 디지털 아이템 사용에 따른 이벤트 리포팅이 활용되지 못하고
는 문제가 있다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제]

따라서, 본 발명은 상기와 같은 문제들 해결하기 위해 제안된 것으로, 본 발명
목적은 디지털 아이템 사용에 따른 이벤트 리포팅을 위한 이벤트 리포트 요구 데이
터 및 이벤트 리포트 데이터의 데이터 구조를 제공하는데 있다.

또한, 본 발명의 다른 목적은, 상기 본 발명에 따른 이벤트 리포트 요구 데이
터 및 이벤트 리포트 데이터를 이용하여, 이벤트 리포팅을 처리하기 위한 이벤트 보
시스템 및 그 방법과 상기 방법을 실현시키기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로
을 수 있는 기록매체를 제공하는데 있다.

발명의 구성 및 작용]

상기 목적을 달성하기 위하여 본 발명의 데이터 구조는, 디지털 아이템 (Digital
em) 사용에 따라 발생하는 이벤트(Event)에 대한 이벤트 리포팅(Event Reporting)
위하여, 이벤트 리포트(Event Report) 데이터를 요청하는데 이용되는 이벤트 리포
요구(Event Report Request) 데이터의 구조로서, 이벤트 리포트 데이터를 전송할
각(Specific time), 시간(Elapsed time) 및 주기(Periodic Time)에 대한 정보인 전
시간 정보를 기술하는 것을 특징으로 한다.

또한, 본 발명의 다른 데이터 구조는, 디지털 아이템(Digital Item) 사용에 따라 발생하는 이벤트(Event)에 대한 이벤트 리포팅(Event Reporting)을 위하여, 이벤트 리포트 요구(Event Report Request) 데이터의 요청에 상응하는 정보를 제공하는데 이용되는 이벤트 리포트(Event Report) 데이터의 구조로서, 상기 이벤트 리포트 데이터 자체의 식별 및 특성과 관련된 정보를 기술하는 이벤트 리포트 기술 정보; 및 상기 이벤트 리포트 데이터를 생성한 생성자(source)에 대한 정보를 기술하는 소스 정보를 포함하는 것을 특징으로 한다.

상기 다른 목적을 달성하기 위하여 본 발명의 시스템은, 디지털 아이템(Digital Item) 사용에 따라 발생하는 이벤트(Event)에 대한 이벤트 리포팅(Event Reporting)을 위하여, 이벤트에 대한 보고를 요구하고 처리하는 시스템으로서, 이벤트에 대한 보고를 요구하는 이벤트 리포트 요구 데이터(Event Report Request)를 생성하여 전송고, 이벤트 리포트 요구 데이터를 외부로부터 수신하여 분석하고 전송하며, 상기 이벤트 리포트 요구 데이터에 상응하는 이벤트를 감지하기 위한 이벤트리포트요구(ERR) 처리 수단; 및 상기 이벤트리포트요구(ERR) 처리 장치로부터 전송받은 이벤트 리포트 요구 데이터에 상응하는 이벤트 보고를 위한 이벤트 리포트(Event Report) 데이터를 생성하고 전송하며, 외부로부터 수신한 이벤트 리포트 데이터를 분석하고 전송하기 위한 이벤트리포트 처리 수단을 포함하는 것을 특징으로 한다.

한편, 상기 다른 목적을 달성하기 위하여 본 발명의 장치는, 디지털 아이템(Digital Item) 사용에 따라 발생하는 이벤트(Event)에 대한 이벤트 리포팅(Event Reporting)을 위하여, 이벤트에 대한 보고를 요구하는 장치로서, 이벤트에 대한 보고를 요구하는 이벤트 리포트 요구 데이터(Event Report Request)를 생성하여

송하고, 이벤트 리포트 요구 데이터를 외부로부터 수신하여 분석하고 전송하며, 상
이벤트 리포트 요구 데이터에 상응하는 이벤트를 감시하는 것을 특징으로 한다

또한, 본 발명의 다른 장치는, 디지털 아이템(Digital Item) 사용에 따라 발생
는 이벤트(Event)에 대한 이벤트 리포팅(Event Reporting)을 위하여, 이벤트에 대
보고를 처리하는 장치로서, 전송받은 이벤트 리포트 요구 데이터에 상응하는 이벤
보고를 위한 이벤트 리포트(Event Report) 데이터를 생성하고 전송하며, 외부로부
수신한 이벤트 리포트 데이터를 분석하고 처리하여 전송하는 것을 특징으로 한다

한편, 상기 다른 목적을 달성하기 위하여 본 발명의 방법은, 디지털 아이템
igital Item) 사용에 따라 발생하는 이벤트(Event)에 대한 이벤트 리포팅(Event
orting)을 위하여, 이벤트에 대한 보고를 요구하고 처리하는 방법으로서, 이벤트
대한 보고를 요구하는 이벤트 리포트 요구 데이터(Event Report Request)를 생성
여 전송하고, 이벤트 리포트 요구 데이터를 외부로부터 수신하여 분석하고 전송하
이벤트 리포트 요구 데이터에 상응하는 이벤트를 감시하는 이벤트리포트요구
RR) 처리 단계: 및 전송받은 이벤트 리포트 요구 데이터에 상응하는 이벤트 보고를
한 이벤트 리포트(Event Report) 데이터를 생성하고 전송하며, 외부로부터 수신한
벤트 리포트 데이터를 분석하고 전송하는 이벤트리포트 처리 단계들을 포함하는 것을
정으로 한다.

또한, 본 발명의 다른 방법은, 디지털 아이템(Digital Item) 사용에 따라 발

하는 이벤트(Event)에 대한 이벤트 리포팅(Event Reporting)을 위하여, 이벤트에 한 보고를 요구하는 방법으로서, 이벤트에 대한 보고를 요구하는 이벤트 리포트 요구 데이터(Event Report Request)를 생성하여 전송하는 단계; 및 이벤트 리포트 요구 데이터를 외부로부터 수신하여 분석하고 전송하며, 이벤트 리포트 요구 데이터에 상하는 이벤트를 감시하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.

또한, 본 발명의 또 다른 방법은, 디지털 아이템(Digital Item) 사용에 따라 발생하는 이벤트(Event)에 대한 이벤트 리포팅(Event Reporting)을 위하여, 이벤트에 한 보고를 처리하는 방법으로서, 전송받은 이벤트 리포트 요구 데이터에 상응하는 이벤트 보고를 위한 이벤트 리포트(Event Report) 데이터를 생성하고 전송하는 단계; 외부로부터 수신한 이벤트 리포트 데이터를 분석하고 처리하여 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.

한편, 또한, 상기 다른 목적을 달성하기 위하여 본 발명은, 디지털 아이템(Digital Item) 사용에 따라 발생하는 이벤트(Event)에 대한 이벤트 리포팅(Event Reporting)을 위하여, 이벤트에 대한 보고를 요구하고 처리하는 시스템에, 이벤트에 한 보고를 요구하는 이벤트 리포트 요구 데이터(Event Report Request)를 생성하여 송하고, 이벤트 리포트 요구 데이터를 외부로부터 수신하여 분석하고 전송하며, 상 이벤트 리포트 요구 데이터에 상응하는 이벤트를 감시하는 기능; 및 전송받은 이벤트 리포트 요구 데이터에 상응하는 이벤트 보고를 위한 이벤트 리포트(Event Report) 데이터를 생성하고 전송하며, 외부로부터 수신한 이벤트 리포트 데이터를 분석하고 전송하는 기능을 실현시키기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체를 제공한다.

상술한 목적, 특징 및 장점들은 첨부된 도면과 관련한 다음의 상세한 설명을 통하여 보다 분명해 질 것이다. 설명의 명료성을 유지할 수 있도록, 각 도면의 구성요들에 참조 번호를 부가함에 있어서, 동일한 구성 요소들에 한해서는 비록 다른 도상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 번호를 가지도록 하였다. 이하, 첨부된 도면 참조하여 본 발명에 따른 바람직한 실시예를 상세히 설명한다.

도 1은 본 발명에 따른 이벤트보고(Event Reporting) 시스템의 일실시에 구성도다.

도 1에 도시된 바와 같이, 본 발명에 따른 이벤트보고 시스템(100)의 실질적인 이벤트 리포팅 처리(Process)를 담당하는 주처리부(101)는, 사용자(10)의 직접 입출 인터페이스(30) 또는 특정 저장장치(20)를 통한 파일형태 또는 네트워크를 통한 모트 액세스(Remote Access)(40) 형태로 사용자(10)와 통신이 가능하다. 또한 이벤트 보고 시스템(100)은 외부 사용자와 네트워크(50)를 통해 통신하여 이벤트 리포트 이터(ER) 또는 이벤트 리포트 요구 데이터(ER-R)를 전송하거나 전송받을 수 있다.

여기서, 이벤트 리포트 요구 데이터(ER-R)는 어떤 디지털 아이템에 대하여, 어 이벤트가 발생하였을 때, 어떤 내용을, 누구에게, 어떤 형태로, 언제, 어떤 방법으로 보고해 줄 것인지를 기술한 데이터로서, 상세한 설명은 후술하기로 한다.

그리고, 이벤트 리포트 데이터(ER)는 이벤트 리포트 요구 데이터(ER-R)에서 요된 이벤트와 관련된 정보를 명시하고, 누구로부터 요청 받은 보고인지, 누구에게 달해야 하는지 등을 기술한 데이터로서, 상세한 내용은 후술하기로 한다.

또한, 이벤트보고 시스템(100)은 랩탑 컴퓨터, 노트북 컴퓨터, 데스크탑 컴퓨터 워크스테이션, 메인프레임 또는 다른 형태의 컴퓨터에 탑재될 수 있으며, 개인휴 정보단말기(Personal Digital Assistant, PDA), 이동통신 모바일 스테이션 등 디지털 아이템(DI)이 생성, 전달, 소비되는 모든 시스템에 탑재될 수 있다.

사용자(10)는 위에 기술된 시스템에 직접 접근하여 임의의 응용프로그램을 통한 직접 입력 과정을 통하여 이벤트보고 시스템(100)에 이벤트 리포트 요구 데이터 R-R) 생성을 일일이 요청할 수 있다.

또한, 사용자(10)는 저장장치(20)에 미리 요구 내용을 저장하여 이벤트보고 시스템(100)에 이벤트 리포트 요구 데이터 생성을 요청할 수 있다.

이 때, 저장장치(20)는 이벤트보고 시스템(100)의 외부 또는 내부에 위치할 수 있으며, 씨디롬, 램, 플로피디스크, 하드디스크, 광자기 디스크 등 모든 종류의 저장체를 포함한다.

또한, 사용자(10)는 이벤트보고 시스템(100)에 네트워크를 통한 리모트(Remote) 접근하여 이벤트 리포트 요구 데이터의 생성을 요청할 수 있다.

이벤트보고 시스템(100)은 위에 기술된 방법을 통하여 사용자(10)로부터 이벤트 리포트 요구 데이터 생성에 대한 요청을 받아 이벤트 리포트 요구 데이터를 생성하고 트워크(50)를 통하여 해당 사용자에게 전송할 수 있다.

이 때, 상기 네트워크(50)는 이더넷(Ethernet), FDDI(fiber distributed data terface), 토큰링(Token Ring), ATM(Asynchronous Transfer Mode) 등의 유/무선 N(Local Area Network) 그리고 PSTN(public switched telephone network),

DN(Packet Switched Data Network), ISDN(Integrated Services Digital Network)
의 WAN(Wide Area Network)으로 구성될 수 있다.

또한, 이벤트보고 시스템(100)은 상기 네트워크(50)를 통하여 외부로부터 이벤트 리포트 요구 데이터 또는 이벤트 리포트 데이터를 전송 받아 이를 분석하여 또 다 이벤트 리포트 요구, 데이터 또는 이벤트 리포트 데이터를 생성하여 외부로 전송할 수 있고, 이에 담긴 정보를 추출하여 저장하거나 사용자 응용프로그램(Application program)에 직접 전송할 수 있다.

도 2 본 발명에 따른 이벤트 리포트 요구 데이터 구조의 일실시예로서 제 1 실예를 나타낸 것이다.

도 2에 기재된 바와 같이, 본 발명에 따른 이벤트 리포트 요구 데이터는 이벤트 디스크립터(Condition Descriptor), 이벤트리포트요구 디스크립터(ERR Descriptor), 이벤트리포트 디스크립터(ER Descriptor), 전송정보 디스크립터(Delivery scriptor) 및 수신자 정보(To Whom)를 포함한다.

보다 상세하게 설명하면, 이벤트 리포트 요구 데이터는, 이벤트를 전송할 조건인 이벤트 발생 상황에 대한 정보를 기술하는 이벤트 디스크립터(Condition Descriptor), 상기 이벤트 리포트 요구 데이터 자체의 식별 및 특성과 관련된 정보를 기술하는 이벤트리포트요구 디스크립터(ERR Descriptor), 상기 조건의 이벤트 발생 상황(Event Condition)에 부합하는 이벤트에 상응하는 이벤트 리포트 데이터의 내용 및 형식에 대한 정보를 기술하는 이벤트리포트 디스크

터 (ER Descriptor), 이벤트 리포트 데이터의 생성 및 전송 방법에 대한 정보를 기술하는 전송정보 디스크립터 (Delivery Descriptor) 및 이벤트 리포트 데이터를 수신 수신자에 대한 정보를 기술하는 수신자 정보 (To Whom)를 포함한다.

여기서, 상기 이벤트 디스크립터 (Condition Descriptor)는, 이벤트가 발생한 시에 대한 정보를 기술하는 이벤트발생시간 (Time) 정보, 디지털 아이템 사용에 따른 용자 동작 상황 (Condition)을 기술하는 디지털아이템사용에따른이벤트 (DI Related eration) 정보 및 피어 (Peer)에서 발생하는 동작에 따른 상황 (Condition)을 기술하 피어동작에따른이벤트 (Peer Related Operation) 정보를 포함한다.

여기서, 피어는 디지털 아이템을 특별한 변형없이 처리 (Process)하는 장치 (device) 또는 애플리케이션 (application)을 의미한다.

이때, 상기 이벤트발생시간 정보 (Time)는, 이벤트가 발생하는 특정 시각 (specific time)에 대한 정보, 이벤트가 발생하는 특정 시간 (Elapsed time)에 대한 정보 또는 이벤트가 발생하는 발생 주기 (Periodic Time)에 대한 정보를 기술한다.

그리고, 상기 디지털아이템사용에따른이벤트 (DI Related Operation) 정보는 엠-21에서 이미 정의된 권리 데이터 사전 (Right Data Dictionary, RDD)의 용어 (예를 들어, DI 플레이 (play), 스탑 (stop), 모디파이 (modify), 인스톨 (install), 언인스톨 (uninstall), 프리트 (print), 어댑트 (adapt), 델리트 (delete), 엑시큐트 (execute), 프 (move) 등)을 활용할 수 있다.

또한, 상기 피어동작에따른이벤트 (Peer Related Operation) 정보는, 엠펙-21에 이미 정의된 디지털 아이템 어댑테이션 (Digital Item Adaptation, DIA)의 피어 환

(Peer Environment)의 용어 (예를 들어, 네트워크 혼잡상황 (Network Congestion),

어 케이퍼빌리티 (Peer Capability) 등)을 활용할 수 있다.

한편, 상기 이벤트리포트요구 디스크립터 (ERR Descriptor)는, 상기 이벤트 리포트
요구 데이터의 아이디 (ID), 상기 이벤트 리포트 요구 데이터 자체에 대한 각종
성을 기술하는 디스크립션 (Discription) 정보 및 상기 이벤트 리포트 요구 데이터
대한 접근 권한을 기술하는 접근 권한 (Access Right) 정보를 포함한다.

이 때, 상기 디스크립션 (Discription) 정보는, 이벤트 리포트 요구 데이터가 생
된 시각을 기술하는 생성시각 (Time Stamp) 정보, 이벤트 리포트 요구 데이터의 잔
수명 (Life Time) 정보, 이벤트 리포트 요구 데이터의 요구 사항 또는 수신자에 대
정보가 수정되거나 침식되어진 이력을 기술하는 변경 이력 (History) 정보 및 이벤
트 리포트 요구 데이터의 수신자가 처리할 우선 순위를 기술하는 우선순위레벨
riority Level) 정보를 포함한다.

여기서, 상기 아이디 (ID)는 엠벡-21의 디지털 아이템 식별 (Digital Item
entification, DII)와 동일한 형식을 가질 수 있고, 상기 잔여 수명 정보는
타엘 (TTL : Time to Live) 등으로 표시할 수 있다.

한편, 상기 이벤트리포트 디스크립터 (ER Descriptor)는, 상기 이벤트 리포트 데
터에 포함되어야 하는 보고 데이터 목록 및 형식을 기술하는 이벤트리포트데이터
스크립터 (ER Data Descriptor) 및 상기 이벤트 리포트 요구 데이터의 수신응답
cknowledgement) 또는 전달 (Forwarding) 등을 요구하는 다른 이벤트 리포트 요구
데이터의 정보를 기술하는 이벤트리포트요구 (ERR) 정보를 포함한다.

이 때, 상기 이벤트리포트데이터 디스크립터 (ER Data Descriptor)는, 상기 이벤트 리포트 데이터의 아이디인 이벤트보고아이디 (ER ID) 및 상기 이벤트 리포트 데이터가 보고할 정보의 목록을 기록하는 리포트 데이터 (Report Data)를 포함한다.

여기서, 상기 이벤트보고아이디 (ER ID)는 엠팩-21의 DII와 동일한 형식을 가질 있다.

그리고, 상기 리포트 데이터는 피어에 관한 정보를 기술하는 피어보고 데이터 (Peer Data) 및 사용자보고 데이터 (User Data)를 포함한다.

한편, 상기 전송정보 디스크립터 (Delivery Descriptor)는, 상기 이벤트 리포트 데이터에 작성될 정보를 기술할 때 사용되는 데이터 포맷을 기술하는 포맷 (Format) 정보, 상기 이벤트 리포트 데이터의 접근 권한을 기술하는 접근권한 (Access Right) 정보, 상기 이벤트 리포트 데이터의 암호화 방법을 기술하는 암호 (Encryption) 정보, 상기 이벤트 리포트 데이터의 인증 방법을 기술하는 인증 (Authentication) 정보, 상기 이벤트 리포트 데이터를 작성하여 전송해야 할 시간에 대한 정보를 기술하는 전송 시간 (Delivery Time) (Delivery Time) 정보 상기 이벤트 리포트 데이터의 전송 프로토콜을 기술하는 프로토콜 (Protocol) 정보 및 상기 이벤트 리포트 데이터의 압축방법을 기술하는 압축 (Compression) 정보를 포함한다.

여기서, 상기 전송시간 (Delivery Time) 정보는, 이벤트 리포트 데이터를 전송할 정 시각 (Specific time)에 대한 정보, 이벤트 리포트 데이터를 전송할 특정 시간 (lapsed time)에 대한 정보 및 이벤트 리포트 데이터의 전송 주기 (Periodic Time)에 대한 정보를 포함한다.

도 3은 상기 전송시간 (Delivery Time) 정보가 표현하는 내용을 도식적으로 나타
기 위한 개념도이다.

도 3에 도시된 바와 같이, 상기 전송시간 (Delivery Time) 정보는 특정 시각 (t1)
시점 (1001), 특정 시각 (t2) 이전 (1005) 및 특정 시간 (t1에서 t2사이) 내 (1007)에
벤트 리포트들 전송할 것을 요구 할 수 있다.

그리고, 상기 전송시간 (Delivery Time) 정보는 이벤트 발생 시각을 기준으로 한
정 시간 (e1) 이후 (1009), 특정 시간 (e2) 이전 (1011) 및 특정 시간 (e2에서 e1을 뺀
간) 사이 (1013) 에 이벤트 리포트들 전송할 것을 요구 할 수 있다.

또한, 상기 전송시간 (Delivery Time) 정보는 전송 주기 (p1)에 해당하는 특정 시
마다 (1015) 이벤트 리포트들 전송할 것을 요구 할 수 있다.

그리고, 확장성 생성 언어 (eXtensible Markup Language, 이하 XML) 스키마에 따
상기 전송시간 (Delivery Time) 정보의 구문 (Syntax)은 아래와 [표 1]과 같이 정의
수 있다.

표 1)

```

<xsd:complexType name="DeliveryTime">
  <xsd:choice minOccurs="0">
    <xsd:element name="specifyTime" type="SpecifyTime"/>
    <xsd:element name="elapsedTime" type="ElapsedTime"/>
    <xsd:element name="periodicTime" type="PeriodicTime"/>
  </xsd:choice>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="SpecifyTime">
  <xsd:choice>
    <xsd:element name="onTime" type="xsd:dateTime"/>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="afterOn" type="xsd:dateTime"
minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="beforeOn" type="xsd:dateTime"
minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:choice>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ElapsedTime">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="beginElapsed" type="xsd:dateTime" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="endElapsed" type="xsd:dateTime" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="BeginElapsed">
  <xsd:choice>
    <xsd:element name="sTime" type="xsd:dateTime"/>
    <xsd:element name="sDuration" type="xsd:duration"/>
  </xsd:choice>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="EndElapsed">
  <xsd:choice>
    <xsd:element name="sTime" type="xsd:dateTime"/>
    <xsd:element name="sDuration" type="xsd:duration"/>
  </xsd:choice>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="PeriodicTime">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="start" type="xsd:dateTime" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="period" type="xsd:duration"/>
    <xsd:element name="phase" type="xsd:duration" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="duration" type="xsd:duration"/>
    <xsd:element name="periodCount" type="xsd:duration"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="deliveryTime" type="DeliveryTime"/>

```

상기 전송시간 (Delivery Time) 정보의 XML 구문 (Syntax)에 사용된 주요 파라미
의 의미 (Semantics)는 아래의 [표 2]와 같다.

표 21

과다액터(Name)	의 미(Definition)
"DeliveryTime"	상기 전송시간(Delivery Time) 정보
"SpecificTime"	이벤트 리포트 데이터의 전송할 특정 시간(Specific time)에 대한 정보
"ElapsedTime"	이벤트 리포트 데이터의 전송할 특정 시간(Elapsed time)에 대한 정보
"PeriodicTime"	이벤트 리포트 데이터의 전송 주기(Periodic Time)
"onTime"	이벤트 리포트 데이터가 전송되어야 하는 특정 시점
"afterOn"	이벤트 리포트 데이터가 전송되어야 하는 특정 시간 이후
"beforeOn"	이벤트 리포트 데이터가 전송되어야 하는 특정 시간 이전
"beginElapse"	이벤트 리포트 데이터가 전송되어야 하는 특정 시간의 시작이 되는 기준 시점, 기록되지 않았던 기준 시점은 이벤트 발생 시점이 됨.
"endElapse"	이벤트 리포트 데이터 전송이 완료되어야 하는 특정 시간의 종료 시점
"sTime"	리포트 데이터가 전송이 시작되어야 하는 이벤트가 발생한 날의 특정 시점
"sDuration"	이벤트 리포트 데이터 전송이 시작되어야 하는 이벤트 발생 시간 이후의 특정 기간
"eTime"	이벤트 리포트 데이터 전송이 완료되어야 하는 이벤트가 발생한 날의 특정 시점
"endDuration"	이벤트 리포트 데이터 전송이 완료되어야 하는 이벤트 발생 이후의 특정 기간

아래의 [표 3] 내지 [표 5]는 전송한 XML에 의해 정의된 전송시간 (Delivery
me) 정보의 예제를 보여주는 것이다.

И 3)

```
<deliveryTime>
  <specificTime>
    <beforeOn>2004-03-31T00:00:00</beforeOn>
  </specificTime>
</deliveryTime>
```

И 4)

```
<deliveryTime>
  <elapsedTime>
    <beginElapse>
      <sTime>00:00:00</sTime>
    </beginElapse>
  <endElapse>
    <duration>PT1H</duration>
  </endElapse>
</elapsedTime>
</deliveryTime>
```

표 5]

```
<deliveryTime>
  <periodicTime>
    <start>2004-01-01T00:00:00</start>
    <period>P1M</period>
    <duration>P1R</duration>
  </periodicTime>
</deliveryTime>
```

여기서, 전송한 전송시간 (Delivery Time) 정보의 XML 구문은 상기 이벤트 디스립터 (Condition Descriptor)의 이벤트발생시간 정보에도 동일한 형식으로
용된다.

한편, 상기 수신자 (To Whom) 정보는, 상기 이벤트 리포트 데이터를 수신할 피어 식별 정보인 피어 아이디 (Peer IDs) 및 상기 이벤트 리포트 데이터를 수신할 사용의 식별 정보인 사용자 아이디 (User IDs)를 포함한다.

이때, 수신자는 다수가 될 수 있으며, 이벤트 리포트를 필수적 (Mandatory)으로 송해야 하는 수신자 및 전송을 선택적 (Optional)으로 할 수 있는 수신자로 구분하
기술 될 수 있다.

전송한 수신자 정보에 관한 문법을 XML로 정의하면 아래의 [표 6]과 같다.

표 6]

```

<xsd:complexType name="Recipient">
  <xsd:sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
    <xsd:element name="peer" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="reportPolicy">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:NMTOKEN">
          <xsd:pattern value="required"/>
          <xsd:pattern value="optional"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="recipient" type="Recipient"/>

```

상기 수신자 정보의 XML 구문 (Syntax)에 사용된 주요 파라미터의 의미 (Semantics)는 아래의 [표 7]와 같다.

표 7]

파라미터 (Name)	의 미 (Definition)
"Recipient"	수신자
"peer"	이벤트 리포트를 생성하는 피어
"reportPolicy"	이벤트 보고 정책. 만약 그 값이 "required"라면 피어는 이 벤트 리포트를 전송해야 하고, 그 값이 "optional"이라면 이 벤트 리포트 요구 메시지는 무시되어 이벤트 리포트를 전송하 지 않을 수 있다.

아래의 [표 8]의 XML 구문은 전송한 XML에 의해 정의된 수신자 정보의 예제를
여주는 것이다.

표 8]

```
<recipient>
  <peer>Peer1</peer>
  <reportPolicy>required</reportPolicy>
  <peer>Peer2</peer>
  <reportPolicy>optional</reportPolicy>
</recipient>
```

도 4는 본 발명에 따른 이벤트 리포트 요구 데이터 구조의 일실시예로서 제 2
시예를 나타낸 것이다.

도 4에 기재된 바와 같이, 제 2 실시예에 따른 이벤트 리포트 데이터의 구조는, 제 1 실시예와의 차이를 비교하여 설명하면, 이벤트 디스크립터 (Condition descriptor), 이벤트리포트요구 디스크립터 (ERR Descriptor), 이벤트리포트 디스크립터 (ER Descriptor), 전송정보 디스크립터 (Delivery Descriptor)를 포함하고, 수신자 정보 (To Whom)는 전송정보 디스크립터 (Delivery Descriptor)의 하위 구성요소로 포함된다.

또한, 접근권한 (Access Right) 정보와 포맷 (Format) 정보는 전송정보 디스크립터 (Delivery Descriptor)가 포함하지 않고, 이벤트리포트 디스크립터 (ER Descriptor) 이벤트리포트데이터 디스크립터 (ER Data Descriptor)가 포함한다.

그리고, 이벤트 디스크립터 (Condition Descriptor)와 상기 이벤트리포트요구 디스크립터 (ERR Descriptor)의 하위 구성요소는 전술한 제 1 실시예와 동일하다.

제 2 실시예의 구성 요소 각각이 의미하는 내용과 상기 제 1 실시예에서 전술한 동일한 이름의 구성 요소 각각이 의미하는 내용이 동일함은 물론이다.

도 5는 본 발명에 따른 이벤트 리포트 데이터 구조의 일실시예를 나타낸 것이다

도 5에 기재된 바와 같이, 본 발명에 따른 이벤트 리포트 데이터는, 상기 이벤트 리포트 데이터 자체의 식별 및 특성과 관련된 정보를 기술하는 이벤트리포트 디스크립터 (ER Descriptor), 상기 이벤트 리포트 메시지를 생성한 생성자 (source)에 대한 정보를 기술하는 소스 디스크립터 (Source Descriptor), 이벤트 리포트 요구 데이터 명시된 보고 요청 항목에 상응하는 보고 정보를 기술하는

벤트리포트작성데이터 (ER Report Data) 및 상기 이벤트 리포트 데이터를 작성, 전송 및 수신하는데 관련된 추가 동작에 대한 정보를 기술하는 추가동작 디스크립터 (Additional Action Descriptor)를 포함한다.

여기서, 상기 이벤트리포트 디스크립터 (ER Descriptor)는, 상기 이벤트 리포트 데이터의 아이디 정보 (ID) 및 상기 이벤트 리포트 데이터 자체에 대한 속성을 기술하는 정보 (Description)를 포함하고, 부가적 구성 요소로서 상기 이벤트 리포트 데이터 처리 상황에 대한 정보를 기술하는 처리 상황 정보 (ER Status)를 더 포함할 수 있다.

이때, 상기 이벤트 리포트 데이터 자체에 대한 속성을 기술하는 정보 (Description)는, 상기 이벤트 리포트 데이터의 정보를 기술할 때 사용되는 데이터의 포맷 (Format) 정보, 상기 이벤트 리포트 데이터의 암호화 방법에 대한 정보를 기술하는 암호 (Encryption) 정보, 상기 이벤트 리포트 데이터의 압축 방법에 대한 정보를 기술하는 압축 (Compression) 정보, 상기 이벤트 리포트 데이터의 접근 권한에 대한 정보를 기술하는 접근권한 (Access Right) 정보, 상기 이벤트 리포트 데이터의 인증 방법에 대한 정보를 기술하는 인증 (Authentication) 정보, 상기 이벤트 리포트 데이터의 상기 이벤트리포트작성데이터 정보가 수정되거나 침식되어진 이력에 대한 정보를 기술하는 변경 이력 (History) 정보, 상기 이벤트 리포트 데이터의 수신자가 처리 우선 순위에 대한 정보를 기술하는 우선순위레벨 (Priority Level) 정보 및 상기 이벤트 리포트 데이터가 생성된 시각을 기술하는 생성시각 (Time Stamp) 정보를 포함한다.

한편, 상기 소스 디스크립터 (Source Descriptor)는, 상기 이벤트 리포트 데이터 처음 작성한 피어 (Peer)에 대한 식별 정보를 기술하는 이벤트리포트생성자아이디 (R Peer ID) 및 상기 이벤트 리포트 데이터 작성을 요청한 이벤트 리포트 요구 데이터에 대한 정보를 기술하는 이벤트 리포트요구 (Original ERR) 정보를 포함한다.

여기서, 상기 이벤트리포트요구 (ERR) 정보는, 내장 또는 참조하는 형식으로 상기 이벤트 리포트 데이터 작성을 요청한 이벤트 리포트 요구 데이터를 기술할 수 있

그리고, 상기 이벤트리포트작성데이터 (ER Report Data) 정보는, 상기 보고 정보 내장 또는 참조하는 형식으로 상기 이벤트 리포트 데이터에 연결될 수 있게 한다.

또한, 상기 추가동작 디스크립터 (Additional Action Descriptor)는, 상기 이벤트 리포트 데이터의 수신응답 (Acknowledgement) 또는 전달 및 통합등을 요구하는 이벤트 리포트 요구 데이터에 대한 정보를 기술하는 다른이벤트리포트요구 (ERR) 정보 상기 이벤트 리포트 데이터와 관련된 다른 이벤트 리포트 데이터와의 연결을 위한 보를 기술하는 다른이벤트리포트 (ER) 정보를 포함한다.

그러므로, 상기 추가동작 디스크립터 (Additional Action Descriptor)는, 상기 이벤트 리포트 데이터가 또 다른 내용의 이벤트 리포트 요구 데이터 또는 이벤트 리포트 데이터를 포함할 수 있게 되어, 연쇄적인 (Recursive) 이벤트 리포트 및 이벤트 리포트 요구의 처리가 가능하게 된다.

이 때, 상기 다룬이벤트리포트요구 (ERR) 정보는, 상기 이벤트 리포트 데이터의
신응답 (Acknowledgement) 또는 전달 및 통합을 요구하는 다른 이벤트 리포트 요구
데이터를 내장 (Embedded) 하거나 참조 (Reference) 하는 형식으로 기술할 수 있다.

또한, 상기 다룬이벤트리포트 정보는, 상기 이벤트 리포트 데이터와 관련된 다
이벤트 리포트 데이터를 내장하거나 참조하는 형식으로 기술할 수 있다.

도 3은 본 발명에 따른 이벤트 리포트 데이터가 다른 내용의 이벤트 리포트 데
터 및 이벤트 리포트 요구 데이터를 포함하는 일실시에 구조를 나타내는 개념도이
다.

도 3에 도시된 바와 같이, 이벤트 리포트 데이터는 하나 이상의 다른 내용의 이
트 리포트 데이터 및 이벤트 리포트 요구 데이터를 참조 또는 내장하는 형식으로
합할 수 있다.

도 6은 본 발명에 따른 이벤트 리포트 보고 데이터와 이벤트 리포트 데이터가
큰 내용의 이벤트 리포트 보고 데이터 또는 이벤트 리포트 데이터를 포함하는 일실
예 구조를 나타내는 개념도이다.

도 6에 도시된 바와 같이, 임의의 이벤트 리포트 요구 데이터 ER-A는, 전술한
벤트리포트 디스크립터 (ER Descriptor)의 이벤트리포트요구 (ERR) 정보에 의해 다른
용의 이벤트 리포트 요구 데이터인 ER-R B 및 ER-R C를 참조 또는 내장하는 형식으
로 포함할 수 있다.

또한, 상기 ER-R A에 상응하는 리포트 데이터 ER A는 전송한 추가등록 디스크립터를 이용하여 상기 ER-4 B 및 ER-R C에 각각 상응하는 ER B 및 ER C를 포함할 수 있으며, 또 다른 리포트 요구 데이터인 ER-R D를 포함할 수 있다.

그러므로, 본 발명에 따른 이벤트 리포트 요구 데이터와 이벤트 리포트 데이터 이용하는 시스템은 연쇄적인(Recursive) 이벤트 보고 및 이벤트 보고 요구가 가능하게 된다.

도 7은 본 발명에 따른 주처리부(101)의 일실시에 상세 블록도이다.

도 7에 도시된 바와 같이, 본 발명에 따른 이벤트보고 시스템의 주처리부(101) 이벤트보고요구처리부(201)와 이벤트보고처리부(203)를 포함한다.

상기 이벤트보고요구처리부(201)는 사용자의 요청을 받아 특정 디지털 아이템을 발생시키는 특정 이벤트를 보고할 것을 요구하는 이벤트 리포트 요구 데이터(R-R)를 생성하고 이를 해당하는 사용자에게 전송한다.

또한, 상기 이벤트보고요구처리부(201)는 외부에서 전송되어 온 이벤트 리포트 요구 데이터(ER-R)를 수신하여 이를 분석하고, 이에 명시된 이벤트가 발생하는지 감하였다가 해당하는 이벤트가 발생하였을 때 이에 대한 이벤트 리포트 데이터(ER)를 생성할 것을 이벤트보고처리부(203)에 요청한다.

한편, 상기 이벤트보고처리부(203)는 이벤트보고요구처리부(201)로부터 요청 받은 이벤트 리포트 데이터(ER)를 작성하여 이를 외부 사용자에게 송신하고, 또한 외부에서 전송되어온 이벤트 리포트 데이터(ER)를 수신받아 이를 분석하여 해당되는 정보 추출하고 이를 사용자에게 전달해 준다.

그리고, 상기 이벤트보고요구처리부 (201) 및 이벤트보고처리부 (203)가 별개의 치 (피어)에서 독립적으로 구현되어 동작될 수 있음은 물론이다.

도 8은 본 발명에 따른 이벤트보고요구처리부 (201)의 일실시에 상세 블록도이다

도 6에 도시된 바와 같이, 본 발명에 따른 이벤트보고요구처리부 (201)는 이벤트 보고요구생성부 (301), 이벤트보고요구송신부 (303), 이벤트보고요구수신부 (305), 이벤트 보고요구분석부 (307), 이벤트발생감시부 (309) 및 이벤트보고요구정보관리부 (311)를 포함한다.

여기서, 상기 이벤트보고요구생성부 (301)는 사용자 요청을 받아 이벤트 리포트 구 데이터 (ER-R)를 생성한다.

한편, 상기 이벤트보고요구송신부 (303)는 상기 이벤트보고요구생성부 (301)에서 생성된 이벤트 리포트 요구 데이터 (ER-R)를 해당하는 사용자에게 전송한다.

그리고, 상기 이벤트보고요구송신부 (303)는 네트워크 자원 (Network Resource)을 용하기 위한 프로토콜 (Protocol) 스택 (stack)으로 구성되어 해당하는 프로토콜 헤 (header)를 상기 이벤트보고요구생성부 (301)에서 생성한 이벤트 리포트 요구 데이 (ER-R)에 더하여 전송한다.

이때, 이벤트 리포트 요구 데이터 (ER-R) 또는 이벤트 리포트 데이터 (ER)는 TCP, P, HTTP, SOAP 등과 같은 상용 프로토콜을 통해 전송할 수 있고, 이벤트 리포팅 (vent Reporting) 만을 위해 새로이 고안한 프로토콜을 통해서도 전송할 수 있다.

한편, 상기 이벤트보고요구수신부 (305)은 외부로부터 이벤트 리포트 요구 데이터 (ER-R)를 수신하여, 네트워크 헤더를 분석하고, 자신에게 전달된 것이면 이를 이벤트 보고요구분석부 (307)로 전송하고, 그렇지 않을 경우에는 해당하는 사용자를 향한 트워크 경로 (route)로 전달해 주는 네트워크 모듈이다.

그리고, 상기 이벤트보고요구분석부 (307)는 외부로부터 전송받은 이벤트 리포트 구 데이터 (ER-R)를 분석하여 어떤 디지털 아이템 (DI)에 대하여, 어떤 이벤트가 발하였을 때에 이벤트 보고를 요구하였는지에 대한 정보를 이벤트발생감시부 (309)에 달하고, 어떤 정보들을, 누구에게, 어떤 형태로, 언제, 어떤 방법으로 보고해야 하는지에 대한 정보들은 상기 이벤트보고요구정보관리부 (311)에 전달한다.

또한, 상기 이벤트발생감시부 (309)는 명시된 디지털 아이템 (DI)에 대하여 해당는 이벤트가 발생하는지를 감시한다.

예를 들어, 디지털 아이템 (DI)이 플레이 (Play)되었을 때에 이를 보고하라는 이벤트 리포트 요구 데이터 (ER-R)였다면, 명시된 디지털 아이템이 플레이 되는지를 감하였다가 플레이를 시작하면 바로 이벤트가 발생하였다는 것을 이벤트보고요구정보리부 (311)에 알려 이벤트 리포트 데이터 (ER)가 일어나도록 하는 것이다.

한편, 상기 이벤트요구정보관리부 (311)는 이벤트보고요구분석부 (307)로부터 전 받은 정보를 저장하고 있는 데이터베이스 구조이다. 상기 이벤트발생감시부 (309)로 터 이벤트가 발생하였다는 정보를 받게 되면, 상기 이벤트요구정보관리부 (313)는 장된 정보를 이용하여 언제 이벤트 리포트 데이터 (ER)가 작성되어야 하는지를 결정고 해당 시각 또는 해당 시간 내에 이벤트 리포트 데이터 (ER)가 작성되도록 해당 보들을 이벤트보고처리부 (203)로 넘겨준다.

도 9는 본 발명에 따른 이벤트보고처리부 (203)의 일실시에 상세 블록도이다.

도 9에 도시된 바와 같이, 본 발명에 따른 이벤트보고처리부 (203)는 이벤트보고성부 (401), 이벤트보고송신부 (403), 이벤트보고수신부 (405) 및 이벤트보고분석부 (407)를 포함한다.

여기서, 상기 이벤트보고생성부 (401)는 상기 이벤트요구정보관리부 (313)로부터 이벤트 리포트 데이터 (ER) 생성을 요청 받아 이벤트 리포트 데이터 (ER)를 생성한다.

그리고, 상기 이벤트보고송신부 (403)는 상기 이벤트보고생성부 (401)에서 생성된 이벤트보고 (ER)를 해당하는 사용자에게 전송한다.

이 때, 상기 이벤트보고송신부 (403)는 네트워크 자원 (Network resource)을 사용하기 위한 프로토콜 (Protocol) 스택 (stack)으로 구성되어, 해당하는 프로토콜 헤더 (header)를 상기 이벤트보고생성부 (401)에서 생성한 이벤트 리포트 데이터 (ER)에 덧붙이고 실제 네트워크 리소스를 통해 전송하는 네트워크 모듈이다.

한편, 상기 이벤트보고수신부 (405)는 외부로부터 이벤트 리포트 데이터 (ER)를 수신하여, 네트워크 헤더를 분석하고, 자신에게 전달된 것이면 이를 상기 이벤트보고성부 (407)으로 보내고, 그렇지 않을 경우에는 해당하는 사용자를 향한 네트워크 경로 (route)로 전달하는 네트워크 모듈이다.

그리고, 상기 이벤트보고분석부 (407)는 외부에서 전송받은 이벤트 리포트 데이터 (ER)를 분석하여 어떤 디지털 아이템 (DI)에 대하여, 어떤 이벤트가 발생하였는지에 대한 정보를 추출하여 사용자에게 전달하고, 이벤트 리포트 데이터 (ER)에 다시 이벤

리포트 요구 데이터(ER-R)를 생성하라는 요청이 들어 있는 경우에는 이들 이벤트를
고요구처리부(201)로 전달한다.

도 10은 본 발명에 따른, 이벤트 보고를 요구하는 과정에 대한 일실시예 흐름도
다.

먼저, 이벤트보고요구처리부(201)는 이벤트 리포트 요구 데이터(ER-R)를 생성하
나, 외부로부터 수신한다(S600).

이어서, 이벤트 리포트 요구 데이터(ER-R)를 분석하고(S601), 수신자를 확인한
(S602).

상기 확인 결과(S602), 수신자가 자신이 아닌 경우에는 해당하는 수신자를 향한
네트워크 루트(route)로 전달한다(S603).

상기 확인 결과(S602), 수신자가 자신인 경우에는 이벤트 리포트 요구 데이터의
용을 분석하고(S605), 또 다른 이벤트 리포트 요구 데이터가 포함되었는지를 판단
다(S606).

상기 판단 결과(S606), 또 다른 이벤트 리포트 요구 데이터가 포함된 경우에는
301* 과정으로 진행하여 상기 또 다른 이벤트 리포트 요구 데이터를 처리한다.

상기 판단 결과(S606), 또 다른 이벤트 리포트 요구 데이터가 포함되지 않은 경
에는 이벤트 리포트 요구 데이터를 저장하고(S607), 상기 이벤트 리포트 요구 데이
에 상응하는 이벤트가 발생하는지 여부를 감시(monitoring)한다(S609).

도 11은 본 발명에 따른 이벤트 리포트 데이터 보고 과정에 대한 일실시예 흐름
이다.

먼저, 이벤트 발생을 감시 (monitoring)하고 있는 이벤트가 발생하면 이벤트 리포트 데이터 (ER)를 작성할 것을 요청받아 이벤트 리포트 데이터 (ER)를 생성한다 (S701) .

이어서, 이벤트 리포트 요구 데이터에 명시된 전송시간 (Delivery Time)을 확인하여 (S703) , 생성한 이벤트 리포트 데이터를 해당 사용자에게 전송한다 (S705) .

도 12는 본 발명에 따른, 수신한 이벤트 리포트 데이터의 처리 과정에 대한 일시에 흐름도이다.

먼저, 외부로부터 이벤트 리포트 데이터 (ER)를 수신하고 (S801) , 수신한 이벤트 리포트 데이터에 기재된 내용을 분석한 후 (S803) , 상기 수신한 이벤트 리포트 데이터 또 다른 이벤트 리포트의 요구 정보가 포함되었는지를 확인한다 (S804) .

상기 확인 결과 (S804) , 이벤트 리포트 데이터 (ER)에 또 다른 이벤트 리포트의 구 정보가 포함된 경우 또는 사용자의 요청을 받은 경우에는 이에 해당하는 이벤트 리포트 요구 데이터 (ER-R)를 생성하여 (S805) , 송신한다 (S807) .

도 13 본 발명에 따른, 이벤트 리포트 데이터를 분석하는 과정에 대한 일실시예 흐름도이다.

먼저, 이벤트 리포트 데이터의 헤더를 분석하여 (S901) , 수신자를 확인한다 (S902) .

상기 확인 결과 (S902) , 수신자가 자신이 아닌 경우에는 해당하는 사용자를 향한 트윙크 루트 (route)로 전달한다 (S903) .

상기 확인 결과 (S902) , 수신자가 자신인 경우에는 이벤트 리포트 데이터의 내용 분석하여 (S905) 정보를 추출하고 사용자에게 전달한다 (S909) .

상술한 바와 같은 본 발명의 방법은 프로그램으로 구현되어 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체 (시디롬, 램, 롬, 플로피 디스크, 하드 디스크, 광자기 디스크 등)에 저장될 수 있다.

이상에서 설명한 본 발명은 전술한 실시예 및 첨부된 도면에 의해 한정되는 것이 아니고, 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위 내에서 여러 가지 치환, 변형 및 변경이 가능하다는 것이 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 있어서 명백하다 할 것이다.

발명의 효과]

이상에서 살펴본 바와 같이, 본 발명은 디지털 아이템 사용에 따른 이벤트 리포트들을 위한 데이터 구조를 제공함으로써, 이벤트 리포트 요구 데이터 및 이벤트 리포트 데이터의 데이터 구조를 표준화할 수 있고 이벤트 리포팅을 활용할 수 있는 효과가 있다.

또한, 본 발명은 이벤트 리포팅을 위한 시스템 및 그 방법을 제공함으로써, 디지털 아이템 사용에 따른 이벤트 리포팅을 활용할 수 있는 효과가 있다.

또한, 본 발명은 애플-21의 각 사용자 동작에 따른 이해를 높이고, 디지털 아이템의 생성, 전달, 소비 과정의 정보를 관리할 수 있으며, 저작권이나 재정 관련 이벤트 리포팅을 통하여 유통과정을 관리할 수 있도록 하는 효과가 있다.

특허청구범위]

요구항 1]

디지털 아이템(Digital Item) 사용에 따라 발생하는 이벤트(Event)에 대한 이벤트 리포팅(Event Reporting)을 위하여, 이벤트 리포트(Event Report) 데이터를 요청는데 이용되는 이벤트 리포트 요구(Event Report Request) 데이터의 구조로서,
이벤트 리포트 데이터를 전송할 시각(Specific time), 시간(Elapsed time) 및 기(Periodic Time)에 대한 정보인 전송 시간 정보
를 포함하는 것을 특징으로 하는 이벤트 리포트 요구 데이터의 구조.

요구항 2]

제 1항에 있어서,
상기 전송할 시각에 대한 정보는,
특정 시각, 특정 시각 이후, 특정 시각 이전 또는 특정 시간 중 적어도 하나의
우에 이벤트 리포트 데이터를 전송할 것을 요구하는 정보들
포함하는 이벤트 리포트 요구 데이터의 구조.

요구항 3]

제 2 항에 있어서,
상기 전송할 시간에 대한 정보는,

특정 시간 이후, 특정 시간 이전 또는 특정 시간 사이 중 적어도 하나의 경우에
벤트 리포트 데이터들 전송할 것을 요구하는 정보
를 포함하는 이벤트 리포트 요구 데이터의 구조.

구항 4]

제 1 항에 있어서,
이벤트가 발생하는 시각(Specific time), 시간(Elapsed time) 또는 이벤트가
생하는 발생 주기(Periodic Time)에 대한 정보들 기술하는 정보들
포함하는 것을 특징으로 하는 이벤트 리포트 요구 데이터의 구조.

구항 5]

제 4 항에 있어서,
상기 이벤트가 발생하는 특정 시각에 대한 정보는,
이벤트가 특정 시각에 발생하는지, 특정 시각 이후에 발생하는 지, 특정 시각
전에 발생하는 지 또는 특정 시각과 또 다른 특정 시각 사이에 발생하는지 여부를
타내는 정보 중 적어도 하나를 기술하는
것을 특징으로 하는 이벤트 리포트 요구 데이터의 구조.

구항 6]

제 5 항에 있어서,

상기 이벤트가 발생하는 특정 시간 (Elapsed time)에 대한 정보는,

상기 이벤트가 특정 시간 이후에 발생하는지, 특정 시간 이전에 발생하는지 또

특정 시간 사이에 발생하는지 여부를 나타내는 정보 중 적어도 하나를 기술하는

것을 특징으로 하는 이벤트 리포트 요구 데이터의 구조.

요구항 7]

제 6 항에 있어서,

필수적으로 이벤트 리포트들 전송할 필수적 (Mandatory) 수신자에 대한 정보:

선택적으로 이벤트 리포트들 전송할 옵션 (Optional) 수신자에 대한 정보를 포함

는 수신자 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 이벤트 리포트 요구 데이터의

구조.

요구항 8]

제 7 항에 있어서,

상기 이벤트 리포트들 전송해야할 조건인, 특정 디지털 아이템에 대한 동작 또

발생 시간과 관련한 이벤트 발생 상황 (Event Condition)에 대한 정보를 기술하는

이벤트 기술 정보; 및

상기 이벤트 리포트 요구 데이터 자체의 식별 및 특성과 관련된 정보를 기술하

이벤트 리포트 요구 기술 정보

를 포함하는 이벤트 리포트 요구 데이터의 구조.

요구항 9)

제 8 항 에 있어서,

상기 이벤트 기술 정보는,

이벤트가 발생한 시간에 대한 정보를 기술하는 이벤트 발생 시간 정보;

디지털 아이덴 사용에 따른 사용자 동작 상황(Condition)을 기술하는 사용자

작 정보; 및

피어(Peer)에서 발생하는 동작에 따른 상황(Condition)을 기술하는 피어 동작

보

를 포함하는 이벤트 리포트 요구 데이터의 구조.

요구항 10)

제 9 항 에 있어서,

상기 이벤트 리포트 요구 기술 정보는,

상기 이벤트 리포트 요구 데이터를 식별하는 아이디를 기술하는 이벤트 리포트

구 데이터 식별 정보;

상기 이벤트 리포트 요구 데이터 자체의 특성을 기술하는 이벤트 리포트 요구

데이터 특성 정보; 및

상기 이벤트 리포트 요구 데이터에 대한 접근 권한을 기술하는 이벤트 리포트
구 데이터 접근 권한 정보
를 포함하는 이벤트 리포트 요구 데이터의 구조.

8구항 11]

제 10 항 에 있어서,
상기 이벤트 리포트 요구 데이터 특성 정보는,
이벤트 리포트 요구 데이터가 생성된 시각을 기술하는 생성 시각 정보:
이벤트 리포트 요구 데이터의 잔여 수명 (Life Time)을 기술하는 잔여 수명 정
:
이벤트 리포트 요구 데이터의 요구 사항 또는 수신자에 대한 정보가 수정되거나
삭제되었던 이력 (History)을 기술하는 변경 이력 정보: 및
이벤트 리포트 요구 데이터의 수신자가 처리할 우선 순위 (Priority Level)를
기술하는 우선 순위 레벨 정보
를 포함하는 이벤트 리포트 요구 데이터의 구조.

8구항 12]

제 11 항에 있어서,

상기 조건의 이벤트 발생 상황 (Event Condition)에 부합하는 이벤트에 상응하
이벤트 리포트 데이터의 내용 및 형식에 대한 정보를 기술하는 이벤트 리포트 기
정보:

상기 이벤트 리포트 데이터를 수신할 수신자에 대한 정보를 기술하는 수신자 경
: 및

상기 이벤트 리포트 데이터의 생성 및 전송 방법에 대한 정보를 기술하는 전송
정보

를 더 포함하는 이벤트 리포트 요구 데이터의 구조.

요구항 13]

제 12 항 에 있어서,

상기 이벤트 리포트 기술 정보는,

상기 이벤트 리포트 데이터에 포함되어야 하는 보고 데이터 목록 및 형식을 기
하는 이벤트 리포트 데이터 정보: 및

상기 이벤트 리포트 요구 데이터의 수신응답 (Acknowledgement) 또는 전달
orwarding)을 요구하는 다른 이벤트 리포트 요구 데이터의 정보를 기술하는 다른
벤트 리포트 요구 정보

를 포함하는 이벤트 리포트 요구 데이터의 구조.

¶구항 14]

제 13 항 에 있어서,

상기 이벤트 리포트 데이터 정보는,

상기 이벤트 리포트 데이터의 식별 정보인 이벤트 리포트 아이디를 기술하는

이벤트 리포트 식별 정보; 및

상기 이벤트 리포트 데이터가 보고할 정보의 목록을 기록하는 리포트 정보

를 포함하는 이벤트 리포트 요구 데이터의 구조.

¶구항 15]

제 14 항 에 있어서,

상기 수신자 정보는,

상기 이벤트 리포트 데이터를 수신할 피어의 식별 정보인 피어 아이디를 기술하

는 피어 식별 정보; 및

상기 이벤트 리포트 데이터를 수신할 사용자의 식별 정보인 사용자 아이디를

기술하는 사용자 식별 정보

를 포함하는 이벤트 리포트 요구 데이터의 구조.

¶구항 16]

제 15 항 에 있어서,

상기 전송 정보는,

상기 이벤트 리포트 데이터에 작성될 정보를 기술할 때 사용되는 데이터 포맷을

술하는 포맷 정보:

상기 이벤트 리포트 데이터의 접근 권한을 기술하는 접근 권한 정보:

상기 이벤트 리포트 데이터의 암호화 방법을 기술하는 암호화 정보:

상기 이벤트 리포트 데이터의 인증 방법을 기술하는 인증 정보:

상기 이벤트 리포트 데이터를 작성하여 전송해야 할 시간에 대한 정보를 기술

는 전송 시간 정보:

상기 이벤트 리포트 데이터의 전송 프로토콜을 기술하는 프로토콜 정보: 및

상기 이벤트 리포트 데이터의 압축방법을 기술하는 압축 정보

를 포함하는 이벤트 리포트 요구 데이터의 구조.

요구항 17]

제 16 항에 있어서,

상기 리포트 정보는,

피어에 관한 정보를 기술하는 피어 리포트 정보: 및

사용자 (User)에 관한 정보를 기술하는 사용자 리포트 정보

포함하는 이벤트 리포트 요구 데이터의 구조.

요구항 18]

제 7 항에 있어서,

상기 상황 (Condition)에 부합하는 이벤트에 상응하는 이벤트 리포트 데이터의
용 및 형식에 대한 정보들 기술하는 이벤트 리포트 기술 정보: 및
상기 이벤트 리포트 데이터의 생성 및 전송 방법에 대한 정보들 기술하는 전송
보
들 더 포함하는 이벤트 리포트 요구 데이터의 구조.

요구항 19]

제 18 항에 있어서,
상기 이벤트 리포트 기술 정보는,
상기 이벤트 리포트 데이터에 포함되어야 하는 보고 데이터 목록 및 형식을 기
하는 이벤트 리포트 데이터 정보: 및
상기 이벤트 리포트 요구 데이터의 수신응답 (Acknowledgement) 또는 전달
forwarding)을 요구하는 다른 이벤트 리포트 요구 데이터의 정보들 기술하는 다른
벤트 리포트 요구 정보
들 포함하는 이벤트 리포트 요구 데이터의 구조.

요구항 20]

제 19 항에 있어서,
상기 이벤트 리포트 데이터 정보는,

상기 이벤트 리포트 데이터의 식별 정보인 이벤트 리포트 아이디를 기술하는 이벤트 리포트 식별 정보:

상기 이벤트 리포트 데이터의 접근 권한을 기술하는 접근 권한 정보:

상기 이벤트 리포트 데이터가 보고할 정보의 목록을 기록하는 리포트 정보: 및

상기 이벤트 리포트 데이터에 작성될 정보들 기술할 때 사용되는 데이터의 포맷을 기술하는 포맷 정보

를 포함하는 이벤트 리포트 요구 데이터의 구조.

부구항 21]

제 20 항에 있어서,

상기 전송 정보는,

상기 이벤트 리포트 데이터를 수신할 수신자에 대한 정보를 기술하는 수신자 정보:

상기 이벤트 리포트 데이터를 작성하여 전송해야 할 시간에 대한 정보들 기술하는 전송 시간 정보: 및

상기 이벤트 리포트 데이터의 전송 방식과 관련된 정보들 기술하는 전송 방식 정보

를 포함하는 이벤트 리포트 요구 데이터의 구조.

§구항 22]

제 21 항에 있어서,
상기 수신자 정보는,
상기 이벤트 리포트 데이터들 수신할 피어의 식별 정보인 피어 아이디들 기술하
피어 식별 정보; 및
상기 이벤트 리포트 데이터들 수신할 사용자의 식별 정보인 사용자 아이디들
술하는 사용자 식별 정보
를 포함하는 이벤트 리포트 요구 데이터의 구조.

§구항 23]

제 22 항에 있어서,
상기 전송 방식 정보는,
상기 이벤트 리포트 데이터의 압축방법을 기술하는 압축 정보;
상기 이벤트 리포트 데이터의 암호화 방법을 기술하는 암호화 정보;
상기 이벤트 리포트 데이터의 인증 방법을 기술하는 인증 정보; 및
상기 이벤트 리포트 데이터의 전송 프로토콜을 기술하는 프로토콜 정보
를 포함하는 이벤트 리포트 요구 데이터의 구조.

§구항 24]

제 23 항에 있어서,

상기 다른 이벤트 리포트 요구 정보는.

상기 이벤트 리포트 요구 데이터의 수신응답(Acknowledgement) 또는 전달(forwarding) 등을 요구하는 다른 이벤트 리포트 요구 데이터를 내장하거나 참조하는

을 특징으로 하는 이벤트 리포트 요구 데이터의 구조

요구항 25]

제 24 항에 있어서,

상기 사용자 동작 정보는 엠텍-21 권리 데이터 사전(Right Data Dictionary, RDD)의 용어를 사용하는 것을 특징으로 하는 이벤트 리포트 요구 데이터의 구조.

요구항 26]

제 25 항에 있어서,

상기 피어 동작 정보는, 엠텍-21 디지털 아이템 어댑테이션(Digital Item Adaptation, DIA)의 피어 환경(Peer Environment)의 용어를 사용하는 것을 특징으로 하는 이벤트 리포트 요구 데이터의 구조

요구항 27]

제 26 항에 있어서,

상기 이벤트 리포트 요구 데이터 식별 정보는, 앰팩-21의 디지털 아이덴 식별
igital Item Identification, DII)과 동일한 형식인 것을 특징으로 하는 이벤트 리
트 요구 데이터의 구조.

구항 28]

제 1 항 또는 제 6 항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 전송 시간 정보는,

아래의 (표 1)과 (표 2)와 같이 확장성 생성 언어 (eXtensible Markup Language,

하 XML) 스키마에 따라 정의되는 구문 (Syntax) 으로 표현되는 것을 특징으로 하는

벤트 리포트 요구 데이터의 구조.

(표 1)

```

<xsd:complexType name="DeliveryTime">
  <xsd:choice minOccurs="0">
    <xsd:element name="specificTime" type="SpecificTime"/>
    <xsd:element name="elapsedTime" type="ElapsedTime"/>
    <xsd:element name="periodicTime" type="PeriodicTime"/>
  </xsd:choice>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="SpecificTime">
  <xsd:choice>
    <xsd:element name="onTime" type="xsd:dateTime"/>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="afterOn" type="xsd:dateTime"
minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="beforeOn" type="xsd:dateTime"
minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:choice>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ElapsedTime">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="beginElapsed" type="BeginElapsed" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="endElapsed" type="EndElapsed" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="BeginElapsed">
  <xsd:choice>
    <xsd:element name="time" type="xsd:time"/>
    <xsd:element name="duration" type="xsd:duration"/>
  </xsd:choice>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="EndElapsed">
  <xsd:choice>
    <xsd:element name="time" type="xsd:time"/>
    <xsd:element name="duration" type="xsd:duration"/>
  </xsd:choice>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="PeriodicTime">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="start" type="xsd:dateTime" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="period" type="xsd:duration"/>
    <xsd:element name="phase" type="xsd:duration" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="duration" type="xsd:duration"/>
    <xsd:element name="periodCount" type="xsd:duration"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="deliveryTime" type="DeliveryTime"/>

```

(H 2)

파라미터(Parameter)	의 미(Definition)
"DeliveryTime"	상기 전송시간(Delivery Time) 정보
"SpecificTime"	이벤트 리포트 데이터가 전송될 특정 시각(Specific time)에 대한 정보
"ElapsedTime"	이벤트 리포트 데이터가 전송될 특정 시간(Elapsed time)에 대한 정보
"PeriodicTime"	이벤트 리포트 데이터의 전송 주기(Periodic Time)
"onTime"	이벤트 리포트 데이터가 전송되어야 하는 특정 시점
"afterOn"	이벤트 리포트 데이터가 전송되어야 하는 특정 시각 이후
"beforeOn"	이벤트 리포트 데이터가 전송되어야 하는 특정 시각 이전
"beginElapse"	이벤트 리포트 데이터가 전송되어야 하는 특정 시각의 시작이 되는 기준 시각. 기재되지 않으면 기준 시점은 이벤트 발생 시각이 됨.
"endElapse"	이벤트 리포트 데이터 전송이 완료되어야 하는 특정 시간의 종료 시점
"startTime"	리포트 데이터가 전송이 시작되어야 하는 이벤트가 발생한 날짜 특정 시점
"startDuration"	이벤트 리포트 데이터 전송이 시작되어야 하는 이벤트 발생 시각 이후의 특정 기간
"endTime"	이벤트 리포트 데이터 전송이 완료 되어야 하는 이벤트가 발생한 날짜 특정 시점
"endDuration"	이벤트 리포트 데이터 전송이 완료되어야 하는 이벤트 발생 시각 이후의 특정 기간

부구항 28]

제 7 항에 있어서,
상기 수신자 정보는,

아래의 (표 3)과 (표 4)와 같이 XML(eXtensible Markup Language) 스키마에 따라 정의되는 구문(Syntax)으로 표현되는 것을 특징으로 하는 이벤트 리포트 요구 데이터의 구조.

(표 3)

```
<xsd:complexType name="Recipient">
  <xsd:sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
    <xsd:element name="peer" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="reportPolicy">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:NMTOKEN">
          <xsd:pattern value="required"/>
          <xsd:pattern value="optional"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="recipient" type="Recipient"/>
```

(표 4)

파라미터 (Name)	의 미 (Definition)
"Recipient"	수신자
"peer"	이벤트 리포트를 생성하는 피어
"reportPolicy"	이벤트 보고 정책. 만약 그 값이 "required"라면 피어는 이 벤트 리포트를 전송해야 하고, 그 값이 "optional"이라면 이 벤트 리포트 요구 메시지는 무시되어 이벤트 리포트를 전송하 지 않을 수 있다.

부구항 30]

제 1 항에 있어서,

상기 이벤트 리포트 요구 데이터는,

아래의 (표)와 같은 구조의 정보

를 포함하는 것을 특징으로 하는 이벤트 리포트 요구 데이터의 구조.

(표)

상위 구성 요소 (General Element)	하위 구성 요소 (Specific Element)		
이벤트 디스크립터 (Condition Descriptor)	이벤트 (Event)	이벤트 발생 시간 (Time)	
		디지털이벤트사용관련이벤트 (DI Related Operation)	
이벤트 리포트요구 디스크립터 (ERR Descriptor)	디스크립션 (Description)	피어동작관련이벤트 (Peer Related Operation)	
		생성 시각 (Time Stamp)	
		유효 수명 (Life Time)	
		변조 이력 (History)	
	이벤트 ID (ID)	우선순위레벨 (Priority Level)	
		접근권한 (Access Right)	
이벤트 리포트 디스크립터 (ER Descriptor)	이벤트 리포트 데이터 디스크립터 (ER Data Descriptor)	이벤트 보고 아이디 (ER ID)	
		리포트 데이터 (Report Data)	피어 노드 데이터 (Peer Data)
	이벤트 보고 요구 (ERR)		유저 보고 데이터 (User Data)
전송정보 디스크립터 (Delivery Descriptor)	포맷 (Format)		
	암호화 (Encryption)		
	접근권한 (Access Right)		
	인증 (Authentication)		
	전송 시간 (Delivery Time)		
	프로토콜 (Protocol)		
수신자 정보 (To Whom)	압축 (Cor·pression)		
	피어 아이디 (Peer IDs)		
	사용자 아이디 (User IDs)		

참고항 31]

제 1 항에 있어서,
상기 이벤트 리포트 요구 데이터는,

아래의 (표)와 같은 구조의 정보
를 포함하는 것을 특징으로 하는 이벤트 리포트 요구 데이터의 구조.
(표)

광역 구성 요소 (General Element)	구체 구성 요소 (Specific Element)	
이벤트 디스크립터 (Condition Descriptor)	이벤트발생시간 (Time)	
	나사 달아미등시공어따론0 연브 (DI Related Operation)	
	파어등작에따라미베트 (Peer Related Operation)	
이벤트리포트요구 디스크립터 (ERR Descriptor)	디스크립션 (Description)	성설시각 (Time Stamp)
		관호 수명 (I file Time)
		변공 이력 (History)
		우선순위회발 (Priority Level)
	아이디(ID)	
이벤트리포트로그스크립터 (ER Descriptor)	접근권한(Access Right)	
	이벤트리포트로그데이터 디스크립터 (ER Data Descriptor)	이벤트브고아이디 (ER ID)
		리포트 데이터 (Report Data)
		접근권한(Access Right)
		포맷(Format)
전송정보 디스크립터 (Delivery Descriptor)	이벤트보고요구(FRR)	
	수신자:정보 (To Whom)	파어아이디(Peer Ds)
		사용자아이디(User IDs)
	전송시간(Delivery Time)	
	전송방식 (How)	암호(Encryption)
		인증(Authentication)
		프로토콜(Protocol)
		압축(Compression)

§구항 32]

디지털 아이템(Digital Item) 사용에 따라 발생하는 이벤트(Event)에 대한 이벤트 리포팅(Event Reporting)을 위하여, 이벤트 리포트 요구(Event Report Request) 데이터의 요청에 상응하는 정보를 제공하는데 이용되는 이벤트 리포트(Event Report) 데이터의 구조로서,

상기 이벤트 리포트 데이터 자체의 식별 및 특성과 관련된 정보를 기술하는 이벤트 리포트 기술 정보; 및

상기 이벤트 리포트 데이터를 생성한 생성자(source)에 대한 정보를 기술하는 스 정보

를 포함하는 이벤트 리포트 데이터의 구조.

§구항 33]

제 32 항에 있어서,

이벤트 리포트 요구 데이터에 명시된 보고 요청 항목에 상응하는 보고 정보를 수신하는 리포트 작성 정보

를 더 포함하는 이벤트 리포트 데이터의 구조.

§구항 34]

제 33 항에 있어서,

상기 이벤트 리포트 데이터들 작성, 전달 및 수신하는데 관련된 추가 동작에 대해 정보를 기술하는 추가 동작 정보를 더 포함하는 이벤트 리포트 데이터의 구조.

요구항 35]

제 34 항에 있어서,
상기 이벤트 리포트 기술 정보는,
상기 이벤트 리포트 데이터의 식별 정보인 이벤트 리포트 데이터 아이디를 기술하는 이벤트 리포트 데이터 식별 정보; 및
상기 이벤트 리포트 데이터 자체에 대한 속성을 기술하는 이벤트 리포트 데이터 특성 정보를 포함하는 이벤트 리포트 데이터의 구조.

요구항 36]

제 35 항에 있어서,
상기 소스 정보는,
상기 이벤트 리포트 데이터들 처음 작성한 피어 (Peer)에 대한 정보를 기술하는 이벤트 리포트 생성자 정보; 및
상기 이벤트 리포트 데이터 작성을 요청한 이벤트 리포트 요구 데이터에 대한 정보를 기술하는 본래의 이벤트 리포트 요구 정보

를 포함하는 이벤트 리포트 데이터의 구조.

요구항 37]

제 36 항에 있어서,

상기 추가 동작 정보는,

상기 이벤트 리포트 데이터의 수신응답(Acknowledgement) 또는 전달 및 통합을
요구하는 이벤트 리포트 요구 데이터에 대한 정보를 기술하는 다른 이벤트 리포트
요구 정보 및

상기 이벤트 리포트 데이터와 관련된 다른 이벤트 리포트 데이터와의 연결을
한 정보를 기술하는 다른 이벤트 리포트 정보
를 포함하는 이벤트 리포트 데이터의 구조.

요구항 38]

제 37 항에 있어서,

상기 이벤트 리포트 데이터 특성 정보는,

상기 이벤트 리포트 데이터의 정보를 기술할 때 사용되는 데이터 포맷에 대한
정보를 기술하는 포맷 정보;
상기 이벤트 리포트 데이터의 암호화 방법에 대한 정보를 기술하는 암호화 경
;

상기 이벤트 리포트 데이터의 압축 방법에 대한 정보를 기술하는 압축 방식 정보 ;

상기 이벤트 리포트 데이터의 접근 권한에 대한 정보를 기술하는 접근 권한 정보 ;

상기 이벤트 리포트 데이터의 인증 방법에 대한 정보를 기술하는 인증 정보 ;

상기 이벤트 리포트 데이터의 상기 리포트 작성 정보가 수정되거나 첨삭되어진 이력에 대한 정보를 기술하는 변경 이력 정보 ;

상기 이벤트 리포트 데이터의 수신자가 처리할 우선 순위에 대한 정보를 기술하는 우선 순위 레벨 정보 ; 및

상기 이벤트 리포트 데이터가 생성된 시각을 기술하는 생성 시각 정보를 포함하는 이벤트 리포트 데이터의 구조 .

[구항 39]

제 38 항에 있어서,

상기 리포트 작성 정보는,

이벤트 리포트 요구 데이터에 명시된 보고 요청 항목에 상응하는 보고 정보를 장하거나 참조하는 것을 특징으로 하는 이벤트 리포트 데이터의 구조 .

요구항 40]

제 39 항에 있어서,

상기 본래의 이벤트 리포트 요구 정보는,

상기 이벤트 리포트 데이터 작성을 요청한 이벤트 리포트 요구 데이터를 내장
는 참조하는 것
을 특징으로 하는 이벤트 리포트 데이터의 구조.

요구항 41]

제 40 항에 있어서,

상기 다른 이벤트 리포트 요구 정보는,

상기 이벤트 리포트 데이터와 관련된 다른 이벤트 리포트 데이터를 내장하거나
조하는 것
을 특징으로 하는 이벤트 리포트 데이터의 구조.

요구항 42]

제 41 항에 있어서,

상기 다른 이벤트 리포트 정보는,

상기 이벤트 리포트 데이터와 관련된 다른 이벤트 리포트 데이터를 내장하거나
조하는 것

을 특징으로 하는 이벤트 리포트 데이터의 구조.

¶구항 43]

제 42 항에 있어서,

상기 이벤트 리포트 기술 정보는,

상기 이벤트 리포트 데이터의 처리 상황에 대한 정보를 기술하는 처리 상황 경

더 포함하는 이벤트 리포트 데이터의 구조.

¶구항 44]

제 32 항에 있어서,

상기 이벤트 리포트 데이터는,

아래의 (표)와 같은 구조의 정보

를 포함하는 것을 특징으로 하는 이벤트 리포트 데이터의 구조.

(표)

일반 구성 요소 (General Element)	특위 구성 요소 (Specific Element)
이벤트리포트 디스크립터 (ER Descriptor)	아이디(ID)
	포맷(Format)
	암호(Encryption)
	접근권한(Access Right)
	인증(Authentication)
	압축(Compression)
	변경이력 (History)
	우선순위레벨 (Priority Level)
	생성시각 (Time Stamp)
소스 디스크립터 (Source Descriptor)	이벤트리포트 생성자-아이디 (ER Peer ID)
	이벤트보고요구(Original ERR)
이벤트리포트작성데이터(ER Report Data)	
추가동작 디스크립터 (Additional Action Descriptor)	다른이벤트보고요구(ERR)
	다른이벤트보고(ER)

부구항 45]

디지털 아이템 (Digital Item) 사용에 따라 발생하는 이벤트 (Event)에 대한 이벤
리포팅 (Event Reporting)을 위하여, 이벤트에 대한 보고를 요구하고 처리하는 시
템으로서,

사용자 요청 및 수신한 이벤트 리포트 요구 데이터에 응답하여, 이벤트에 대한 보고를 요구하는 이벤트 리포트 요구 데이터(Event Report Request)를 생성하고 전송하기 위한 이벤트리포트요구 처리 수단; 및

상기 이벤트리포트요구 처리 수단으로부터 전송받은 이벤트 리포트 요구 데이터 상응하는 이벤트 보고를 위한 이벤트 리포트(Event Report) 데이터를 생성하고 전송하기 위한 이벤트리포트 처리 수단을 포함하는 이벤트 보고 시스템.

[구항 46]

제 45 항에 있어서,

상기 이벤트리포트요구 처리 수단은,

이벤트 리포트 요구 데이터를 생성하는 이벤트리포트요구 생성 수단;

상기 이벤트리포트요구 생성 수단에서 생성한 이벤트 리포트 요구 데이터를 전송하는 이벤트보고요구 송신 수단;

이벤트 리포트 요구 데이터를 수신하는 이벤트보고요구 수신 수단;

상기 이벤트보고요구 수신 수단에서 수신한 이벤트 리포트 요구 데이터를 분석하는 이벤트보고요구 분석 수단; 및

이벤트의 발생여부를 감시하는 감시 수단을 포함하는 이벤트 보고 시스템.

요구항 47]

제 46 항에 있어서,

상기 이벤트리포트 처리 수단은,

이벤트 리포트 데이터들 생성하는 이벤트리포트 생성 수단:

상기 이벤트리포트 생성 수단에서 생성한 이벤트 리포트들 전송하는 이벤트리
트 송신 수단:

이벤트 리포트 데이터들 수신하는 이벤트리포트 수신 수단: 및

상기 이벤트리포트 수신 수단에서 수신한 이벤트 리포트 데이터들 분석하는 분
수단

을 포함하는 이벤트 보고 시스템.

요구항 48]

제 47 항에 있어서,

상기 이벤트 리포트 요구 데이터는,

이벤트 리포트 데이터들 전송할 시각(Specific time), 시간(Elapsed time) 및
기(Periodic Time)에 대한 정보인 전송 시간 정보

를 포함하는 것을 특징으로 하는 이벤트 보고 시스템.

요구항 49]

제 48 항에 있어서,

상기 전송할 시각에 대한 정보는,

특정 시각, 특정 시각 이후, 특정 시각 이전 또는 특정 시간 중 적어도 하나의

우에 이벤트 리포트 데이터들 전송할 것을 요구하는 정보들

포함하는 이벤트 보고 시스템.

¶구항 50]

제 49 항에 있어서,

상기 전송할 시간에 대한 정보는,

특정 시간 이후, 특정 시간 이전 또는 특정 시간 사이 중 적어도 하나의 경우에

벤트 리포트 데이터들 전송할 것을 요구하는 정보

를 포함하는 이벤트 보고 시스템.

¶구항 51]

제 50 항에 있어서,

이벤트가 발생하는 시각(Specific time), 시간(Elapsed time) 또는 이벤트가

생하는 발생 주기(Periodic Time)에 대한 정보들 기술하는 정보들

더 포함하는 것을 특징으로 하는 이벤트 보고 시스템.

¶구항 52]

제 51 항에 있어서,

상기 이벤트가 발생하는 특정 시각에 대한 정보는,

이벤트가 특정 시각에 발생하는지, 특정 시각 이후에 발생하는 지, 특정 시각 전에 발생하는 지 또는 특정 시각과 또 다른 특정 시각 사이에 발생하는지 여부를 나타내는 정보 중 적어도 하나를 기술하는 것을 특징으로 하는 이벤트 보고 시스템.

【구항 53】

제 52 항에 있어서,

상기 이벤트가 발생하는 특정 시간(Elapsed time)에 대한 정보는,

상기 이벤트가 특정 시간 이후에 발생하는지, 특정 시간 이전에 발생하는지 또 특정 시간 사이에 발생하는지 여부를 나타내는 정보 중 적어도 하나를 기술하는 것을 특징으로 하는 이벤트 보고 시스템.

【구항 54】

제 53 항에 있어서,

필수적으로 이벤트 리포트를 전송할 필수적(Mandatory) 수신자에 대한 정보:

선택적으로 이벤트 리포트를 전송할 옵션(Optional) 수신자에 대한 정보를 포함하는 수신자 정보를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 이벤트 보고 시스템.

제 54 항에 있어서,

상기 전송 시간 정보는

아래의 (표 1)과 (표 2)와 같이 XML(eXtensible Markup Language) 스키마에 따

정의되는 구문(Syntax)으로 표현되는 것을 특징으로 하는 이벤트 보고 시스템.

(표 1)

```

<xsd:complexType name="DeliveryTime">
  <xsd:choice minOccurs="0">
    <xsd:element name="specificTime" type="SpecificTime"/>
    <xsd:element name="elapsedTime" type="ElapsedTime"/>
    <xsd:element name="periodicTime" type="PeriodicTime"/>
  </xsd:choice>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="SpecificTime">
  <xsd:choice>
    <xsd:element name="onTime" type="xsd:dateTime"/>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="afterOn" type="xsd:dateTime"
minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="beforeOn" type="xsd:dateTime"
minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:choice>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ElapsedTime">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="beginElapse" type="BeginElapse" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="endElapse" type="EndElapse" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="BeginElapse">
  <xsd:choice>
    <xsd:element name="sTime" type="xsd:time"/>
    <xsd:element name="sDuration" type="xsd:duration"/>
  </xsd:choice>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="EndElapse">
  <xsd:choice>
    <xsd:element name="eTime" type="xsd:time"/>
    <xsd:element name="eDuration" type="xsd:duration"/>
  </xsd:choice>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="PeriodicTime">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="start" type="xsd:dateTime" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="period" type="xsd:duration"/>
    <xsd:element name="phase" type="xsd:duration" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="duration" type="xsd:duration"/>
    <xsd:element name="periodCount" type="xsd:duration"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="deliveryTime" type="DeliveryTime"/>

```

(표 2)

세 다이어리(Name)	의 의(Definition)
"DeliveryTime"	상기 전송시간(Delivery Time) 정보
"SpecificTime"	이벤트 리포트 데이터의 전송을 특정 시간(Specific time)에 대해 정보
"ElapsedTime"	이벤트 리포트 데이터의 전송을 특정 시간(Elapsed time)에 대해 정보
"PeriodicTime"	이벤트 리포트 데이터의 전송 주기(Periodic Time)
"onTime"	이벤트 리포트 데이터가 전송되어야 하는 특정 시점
"afterOn"	이벤트 리포트 데이터가 전송되어야 하는 특정 시간 이후
"beforeOn"	이벤트 리포트 데이터가 전송되어야 하는 특정 시간 이전
"beginElapse"	이벤트 리포트 데이터가 전송되어야 하는 특정 시간의 시작이 되는 기준 시점, 기록되지 않으면 기준 시점은 이벤트 발생 시간이 됨.
"endElapse"	이벤트 리포트 데이터 전송이 완료되어야 하는 특정 시간의 종료 시점
"aTime"	리포트 데이터가 전송이 시작되어야 하는 이벤트가 발생한 날의 특정 시점
"aDuration"	이벤트 리포트 데이터 전송이 시작되어야 하는 이벤트 발생 시간 이후의 특정 기간
"eTime"	이벤트 리포트 데이터 전송이 종료되어야 하는 이벤트가 발생한 날의 특정 시점
"endDuration"	이벤트 리포트 데이터 전송이 완료되어야 하는 이벤트 발생 이후의 특정 기간

부구항 56]

제 55 항에 있어서,

상기 수신자 정보는,

아래의 (표 3) 및 (표 4)와 같이 XML(eXtensible Markup Language) 스키마에 따

정의되는 구문(Syntax)으로 표현되는 것을 특징으로 하는 이벤트 보고 시스템.

(표 3)

```
<xsd:complexType name="Recipient">
  <xsd:sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
    <xsd:element name="peer" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="reportPolicy">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:NMTOKEN">
          <xsd:pattern value="required"/>
          <xsd:pattern value="optional"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="recipient" type="Recipient"/>
```

(표 4)

파라미터 (Name)	의 미 (Definition)
"Recipient"	수신자
"peer"	이벤트 리포트를 생성하는 피어
"reportPolicy"	이벤트 보고 정책. 만약 그 값이 "required"라면 피어는 이벤트 리포트를 전송해야 하고, 그 값이 "optional"이라면 이벤트 리포트 요구 메시지는 무시되어 이벤트 리포트를 전송하지 않을 수 있다.

보구항 57]

- 제 47 항 또는 제 56 항 중 어느 한 항에 있어서,
- 상기 이벤트 리포트 데이터는,
- 상기 이벤트 리포트 데이터 자체의 식별 및 특성과 관련된 정보를 기술하는 이
- 트 리포트 기술 정보; 및
- 상기 이벤트 리포트 데이터를 생성한 생성자 (source)에 대한 정보를 기술하는
- 스 정보
- 이벤트 리포트 요구 데이터에 명시된 보고 요청 항목에 상응하는 보고 정보를
- 술하는 리포트 작성 정보
- 상기 이벤트 리포트 데이터를 작성, 전달 및 수신하는데 관련된 추가 동작에
- 한 정보를 기술하는 추가 동작 정보

를 포함하는 이벤트 보고 시스템.

¶구항 58]

제 57 항에 있어서,

상기 이벤트 리포트 기술 정보는,

상기 이벤트 리포트 데이터의 식별 정보인 이벤트 리포트 데이터 아이디를 기술

하는 이벤트 리포트 데이터 식별 정보; 및

상기 이벤트 리포트 데이터 자체에 대한 속성을 기술하는 이벤트 리포트 데이

특성 정보

를 포함하는 이벤트 보고 시스템.

¶구항 59]

제 58 항에 있어서,

상기 소스 정보는,

상기 이벤트 리포트 데이터를 처음 작성한 피어(Peer)에 대한 정보를 기술하는

이벤트 리포트 생성자 정보; 및

상기 이벤트 리포트 데이터 작성을 요청한 이벤트 리포트 요구 데이터에 대한

정보를 기술하는 본래의 이벤트 리포트 요구 정보

를 포함하는 이벤트 보고 시스템.

요구항 60]

제 59 항에 있어서,

상기 추가 동작 정보는,

상기 이벤트 리포트 데이터의 수신응답 (Acknowledgement) 또는 전달 및 통합등

요구하는 이벤트 리포트 요구 데이터에 대한 정보를 기술하는 다른 이벤트 리포트

요구 정보 및

상기 이벤트 리포트 데이터와 관련된 다른 이벤트 리포트 데이터와의 연결을 위

정보를 기술하는 다른 이벤트 리포트 정보

를 포함하는 이벤트 보고 시스템.

요구항 61]

제 60 항에 있어서,

상기 이벤트 리포트 데이터 특성 정보는,

상기 이벤트 리포트 데이터의 정보를 기술할 때 사용되는 데이터 포맷에 대한

정보를 기술하는 포맷 정보:

상기 이벤트 리포트 데이터의 암호화 방법에 대한 정보를 기술하는 암호화 경

로:

상기 이벤트 리포트 데이터의 압축 방법에 대한 정보를 기술하는 압축 방식 경

로:

상기 이벤트 리포트 데이터의 접근 권한에 대한 정보를 기술하는 접근 권한 정보 ;

상기 이벤트 리포트 데이터의 인증 방법에 대한 정보를 기술하는 인증 정보:

상기 이벤트 리포트 데이터의 상기 리포트 작성 정보가 수정되거나 첨삭되어진
력에 대한 정보를 기술하는 변경 이력 정보:

상기 이벤트 리포트 데이터의 수신자가 처리할 우선 순위에 대한 정보를 기술
는 우선 순위 레벨 정보: 및

상기 이벤트 리포트 데이터가 생성된 시각을 기술하는 생성 시각 정보

를 포함하는 이벤트 보고 시스템.

¶구항 62]

제 61 항에 있어서,

상기 리포트 작성 정보는,

이벤트 리포트 요구 데이터에 명시된 보고 요청 항목에 상응하는 보고 정보들
장하거나 참조하는 것

을 특징으로 하는 이벤트 보고 시스템.

¶구항 63]

제 62 항에 있어서,

상기 본래의 이벤트 리포트 요구 정보는,

상기 이벤트 리포트 데이터 작성을 요청한 이벤트 리포트 요구 데이터를 내장
는 참조하는 것
을 특징으로 하는 이벤트 보고 시스템.

궡구항 64]

제 63 항에 있어서,
상기 다른 이벤트 리포트 요구 정보는,
상기 이벤트 리포트 데이터와 관련된 다른 이벤트 리포트 데이터를 내장하거나
조하는 것
을 특징으로 하는 이벤트 보고 시스템.

궡구항 65]

제 64 항에 있어서,
상기 다른 이벤트 리포트 정보는,
상기 이벤트 리포트 데이터와 관련된 다른 이벤트 리포트 데이터를 내장하거나
조하는 것
을 특징으로 하는 이벤트 보고 시스템.

궡구항 66]

제 47 항 또는 제 48 항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 이벤트 리포트 요구 데이터는.

아래의 (표)와 같은 구조의 정보

를 포함하는 것을 특징으로 하는 이벤트 보고 시스템.

(표)

상위 구성 요소 (General Element)	하위 구성 요소 (Specific Element)	
이벤트 디스크립터 (Condition Descriptor)	이벤트 (Event)	이벤트 발생 시간 (Time)
		디지탈이벤트시용관련이벤트 (DI Related Operation)
이벤트 리포트 요구 디스크립터 (ERR Descriptor)	디스크립션 (Description)	필터링작업관련이벤트 (Filter Related Operation)
		생성 시각 (Time Stamp)
		잔여 수명 (Life Time)
		변종 이력 (History)
	이벤트 ID (Event ID)	우선 순위 레벨 (Priority Level)
		접근 권한 (Access Right)
이벤트 리포트 디스크립터 (ER Descriptor)	이벤트 리포트 데이터 (ER Data Descriptor)	이벤트 보고 ID (ER ID)
		피어 노드 데이터 (Peer Data)
	리포트 데이터 (Report Data)	유저 보고 데이터 (User Data)
전송 정보 디스크립터 (Delivery Descriptor)	이벤트 코고 요구 (ERR)	
	포맷 (Format)	
	암호 (Encryption)	
	접근 권한 (Access Right)	
	인증 (Authentication)	
	전송 시간 (Delivery Time)	
	프로토콜 (Protocol)	
수신자 정보 (To Whom)	압축 (Compression)	
	피어 ID (Peer IDs)	
	사용자 ID (User IDs)	

구항 67]

제 47 항 또는 제 48 항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 이벤트 리포트 요구 데이터는,

아래의 (표)와 같은 구조의 정보

를 포함하는 것을 특징으로 하는 이벤트 보고 시스템.

(표)

일반 구성 요소 (General Element)	구체 구성 요소 (Specific Element)	
이벤트 디스크립터 (Condition Descriptor)	이벤트발생시간(Time)	
	나사 달아놓사용이발생O 연크 (DI Related Operation)	
	피어동작에따른이벤트 (Peer Related Operation)	
이벤트리포트요구 디스크립터 (ERR Descriptor)	디스크립션 (Description)	생성시각 (Time Stamp)
		관측수명 (I file Time)
		변종이력 (History)
		우선순위지정 (Priority Level)
	아이디(ID)	
이벤트리포트디스크립터 (ER Descriptor)	접근권한(Access Right)	
	이벤트리포트데이터 디스크립터 (ER Data Descriptor)	이벤트보고아이디 (ER ID)
		리포트 데이터 (Report Data)
		접근권한(Access Right)
		포맷(Format)
전송정보 디스크립터 (Delivery Descriptor)	이벤트보고요구(FRR)	
	수신자정보 (to Whom)	피어아이디(Peer Ds)
		사용자아이디(User IDs)
	전송시간(Delivery Time)	
	전송방식 (How)	암호(Encryption)
		인증(Authentication)
		프로토콜(Protocol)
		압축(Compression)

영구항 68]

제 67 항에 있어서,

상기 이벤트 리포트 데이터는,

아래의 (표)와 같은 구조의 정보
를 포함하는 것을 특징으로 하는 이벤트 보고 시스템.
(표)

상위 구성 요소 (General Element)	하위 구성 요소 (Specific Element)
이벤트리포트 디스크립터 (ER Descriptor)	아이디(ID)
	포맷(Format)
	암호(Encryption)
	접근권한(Access Right)
	인증(Authentication)
	압축(Compression)
	변경이력 (History)
	우선순위레벨 (Priority Level)
	생성시각 (Time Stamp)
소스 디스크립터 (Source Descriptor)	이벤트리포트생성자-아이디 (ER Peer ID)
	이벤트보고요구(Original ERR)
이벤트리포트작성데이터(ER Report Data)	
추가행위 디스크립터 (Additional Action Descriptor)	다른이벤트보고요구(ERR)
	다른이벤트보고(ER)

참고항 69]
디지털 아이템(Digital Item) 사용에 따라 발생하는 이벤트(Event)에 대한 이벤
리포팅(Event Reporting)을 위하여, 이벤트에 대한 보고를 요구하는 장치로서,

사용자 요청 및 수신한 이벤트 리포트 요구 데이터에 응답하여, 이벤트 리포트 요구 데이터를 생성하는 이벤트리포트요구 생성 수단;

상기 이벤트리포트요구 생성 수단에서 생성한 이벤트 리포트 요구 데이터를 전송하는 이벤트보고요구 송신 수단;

이벤트 리포트 요구 데이터를 수신하는 이벤트보고요구 수신 수단;

상기 이벤트보고요구 수신 수단에서 수신한 이벤트 리포트 요구 데이터를 분석하는 이벤트보고요구 분석 수단; 및

이벤트의 발생여부를 감시하는 감시 수단을 포함하는 이벤트 리포트 요구 장치.

부구항 70]

디지털 아이템 (Digital Item) 사용에 따라 발생하는 이벤트 (Event)에 대한 이벤트 리포팅 (Event Reporting)을 위하여, 이벤트에 대한 보고를 처리하는 장치로서,

이벤트 리포트 데이터를 생성하는 이벤트리포트 생성 수단;

상기 이벤트리포트 생성 수단에서 생성한 이벤트 리포트를 전송하는 이벤트리포트 송신 수단;

이벤트 리포트 데이터를 수신하는 이벤트리포트 수신 수단; 및

상기 이벤트리포트 수신 수단에서 수신한 이벤트 리포트 데이터를 분석하는 분석 수단

을 포함하는 이벤트 리포트 장치.

부구항 71]

디지털 아이템(Digital Item) 사용에 따라 발생하는 이벤트(Event)에 대한 이벤
리포팅(Event Reporting)을 위하여, 이벤트에 대한 보고를 요구하고 처리하는 방
으로서,

이벤트에 대한 보고를 요구하는 이벤트 리포트 요구 데이터(Event Report
quest)를 생성하여 전송하고, 이벤트 리포트 요구 데이터를 외부로부터 수신하여
석하고 전송하며, 이벤트 리포트 요구 데이터에 상응하는 이벤트를 감시하는 이벤
리포트요구 처리 단계; 및

전송받은 이벤트 리포트 요구 데이터에 상응하는 이벤트 보고를 위한 이벤트 리
트(Event Report) 데이터를 생성하고 전송하며, 외부로부터 수신한 이벤트 리포트
이터를 분석하고 전송하는 이벤트리포트 처리 단계

를 포함하는 이벤트 보고 방법.

부구항 72]

제 71 항에 있어서,

상기 이벤트리포트요구 처리 단계는,

이벤트 리포트 요구 데이터를 생성하는 단계;

이벤트 리포트 요구 데이터를 전송하는 단계;

이벤트 리포트 요구 데이터들 수신하는 단계:

이벤트 리포트 요구 데이터들 분석하는 단계: 및

이벤트의 발생여부를 감시하는 단계

를 포함하는 이벤트 보고 방법.

부항 73]

제 72 항에 있어서,

상기 이벤트리포트 처리 단계는,

이벤트 리포트 데이터들 생성하는 단계:

이벤트 리포트들 전송하는 단계:

이벤트 리포트 데이터들 수신하는 단계: 및

이벤트 리포트 데이터들 분석하는 단계

를 포함하는 이벤트 보고 방법.

부항 74]

제 73 항에 있어서,

상기 이벤트 리포트 요구 데이터는,

이벤트 리포트 데이터들 전송할 시각(Specific time), 시간(Elapsed time) 및

기(Periodic Time)에 대한 경보인 전송 시간 정보

를 포함하는 것을 특징으로 하는 이벤트 보고 방법.

요구항 75]

제 74 항에 있어서,

상기 전송할 시각에 대한 정보는,

특정 시각, 특정 시각 이후, 특정 시각 이전 또는 특정 시간 중 적어도 하나의

우에 이벤트 리포트 데이터를 전송할 것을 요구하는 정보를

포함하는 이벤트 보고 방법.

요구항 76]

제 75 항에 있어서,

상기 전송할 시간에 대한 정보는,

특정 시간 이후, 특정 시간 이전 또는 특정 시간 사이 중 적어도 하나의 경우에

이벤트 리포트 데이터를 전송할 것을 요구하는 정보

를 포함하는 이벤트 보고 방법.

요구항 77]

제 76 항에 있어서,

이벤트가 발생하는 시각(Specific time), 시간(Elapsed time) 또는 이벤트가

생하는 발생 주기(Periodic Time)에 대한 정보를 기술하는 정보들

더 포함하는 것을 특징으로 하는 이벤트 보고 방법.

구항 78]

제 77 항에 있어서,

상기 이벤트가 발생하는 특정 시각에 대한 정보는,

이벤트가 특정 시각에 발생하는지, 특정 시각 이후에 발생하는 지, 특정 시각 전에 발생하는 지 또는 특정 시각과 또 다른 특정 시각 사이에 발생하는지 여부를 나타내는 정보 중 적어도 하나를 기술하는

것을 특징으로 하는 이벤트 보고 방법.

구항 79]

제 78 항에 있어서,

상기 이벤트가 발생하는 특정 시간 (Elapsed time)에 대한 정보는,

상기 이벤트가 특정 시간 이후에 발생하는지, 특정 시간 이전에 발생하는지 또 특정 시간 사이에 발생하는지 여부를 나타내는 정보 중 적어도 하나를 기술하는 것을 특징으로 하는 이벤트 보고 방법.

구항 80]

제 79 항에 있어서,

필수적으로 이벤트 리포트를 전송할 필수적 (Mandatory) 수신자에 대한 정보:

선택적으로 이벤트 리포트를 전송할 옵션 (Optional) 수신자에 대한 정보를 포함
는 수신자 정보를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 이벤트 보고 방법.

81]

제 80 항에 있어서,

상기 전송 시간 정보는

아래의 (표 1)과 (표 2)와 같이 XML(eXtensible Markup Language) 스키마에 따

정의되는 구문 (Syntax)으로 표현되는 것을 특징으로 하는 이벤트 보고 방법.

(표 1)

```

<xsd:complexType name="DeliveryTime">
  <xsd:choice minOccurs="0">
    <xsd:element name="specificTime" type="SpecificTime"/>
    <xsd:element name="elapsedTime" type="ElapsedTime"/>
    <xsd:element name="periodicTime" type="PeriodicTime"/>
  </xsd:choice>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="SpecificTime">
  <xsd:choice>
    <xsd:element name="onTime" type="xsd:dateTime"/>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="afterOn" type="xsd:dateTime"
minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="beforeOn" type="xsd:dateTime"
minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:choice>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ElapsedTime">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="beginElapse" type="BeginElapse" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="endElapse" type="EndElapse" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="BeginElapse">
  <xsd:choice>
    <xsd:element name="sTime" type="xsd:time"/>
    <xsd:element name="dDuration" type="xsd:duration"/>
  </xsd:choice>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="EndElapse">
  <xsd:choice>
    <xsd:element name="eTime" type="xsd:time"/>
    <xsd:element name="dDuration" type="xsd:duration"/>
  </xsd:choice>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="PeriodicTime">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="start" type="xsd:dateTime" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="period" type="xsd:duration"/>
    <xsd:element name="phase" type="xsd:duration" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="duration" type="xsd:duration"/>
    <xsd:element name="periodCount" type="xsd:duration"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="deliveryTime" type="DeliveryTime"/>

```

(H 2)

파라미터(Parameter)	의의(Definition)
"DeliveryTime"	상기 전송시간(Delivery Time) 정보
"SpecificTime"	이벤트 리포트 데이터의 전송을 특정 시각(Specific time)에 대한 정보
"ElapsedTime"	이벤트 리포트 데이터의 전송을 특정 시각(Elapsed time)에 대한 정보
"PeriodicTime"	이벤트 리포트 데이터의 전송 주기(Periodic Time)
"onTime"	이벤트 리포트 데이터가 전송되어야 하는 특정 시점
"afterOn"	이벤트 리포트 데이터가 전송되어야 하는 특정 시각 이후
"beforeOn"	이벤트 리포트 데이터가 전송되어야 하는 특정 시각 이전
"beginElaspan"	이벤트 리포트 데이터가 전송되어야 하는 특정 시각의 시작이 되는 기준 시점. 계속해서 필요한 기준 시점은 이벤트 발생 시작에 뒤.
"endElaspan"	이벤트 리포트 데이터 전송이 완료되어야 하는 특정 시간의 종료 시점
"aTime"	리포트 데이터가 전송이 시작되어야 하는 이벤트가 발생한 날의 특정 시점
"sDuration"	이벤트 리포트 데이터 전송이 시작되어야 하는 이벤트 발생 시각 이후의 특정 기간
"eTime"	이벤트 리포트 데이터 전송이 완료되어야 하는 이벤트가 발생한 날의 특정 시점
"endDuration"	이벤트 리포트 데이터 전송이 완료되어야 하는 이벤트 발생 이후의 특정 기간

부구항 82]
 제 81 항에 있어서,
 상기 수신자 정보는,

아래의 (표 3) 및 (표 4)와 같이 XML(eXtensible Markup Language) 스키마에
라 정의되는 구문(Syntax)으로 표현되는 것을 특징으로 하는 이벤트 보고 방법.

(표 3)

```
<xsd:complexType name="Recipient">
  <xsd:sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
    <xsd:element name="peer" type="xsd:string"/>
    <xsd:element name="reportPolicy">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:NMTOKEN">
          <xsd:pattern value="required"/>
          <xsd:pattern value="optional"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="recipient" type="Recipient"/>
```

(표 4)

파라미터 (Name)	의 미 (Definition)
"Recipient"	수신자
"peer"	이벤트 리포트를 생성하는 피어
"reportPolicy"	이벤트 보고 정책. 만약 그 값이 "required"라면 피어는 이 벤트 리포트를 전송해야 하고, 그 값이 "optional"이라면 이 벤트 리포트 요구 메시지는 무시되어 이벤트 리포트를 전송하 지 않을 수 있다.

§구항 83]

제 82 항에 있어서,

상기 이벤트 리포트 데이터는,

상기 이벤트 리포트 데이터 자체의 식별 및 특성과 관련된 정보를 기술하는 이
트 리포트 기술 정보; 및

상기 이벤트 리포트 데이터들 생성한 생성자(source)에 대한 정보를 기술하는
스 정보

이벤트 리포트 요구 데이터에 명시된 보고 요청 항목에 상응하는 보고 정보를
술하는 리포트 작성 정보

상기 이벤트 리포트 데이터들 작성, 전달 및 수신하는데 관련된 추가 동작에
한 정보를 기술하는 추가 동작 정보

를 포함하는 이벤트 보고 방법.

요구항 84]

제 83 항에 있어서,

상기 이벤트 리포트 기술 정보는,

상기 이벤트 리포트 데이터의 식별 정보인 이벤트 리포트 데이터 아이디를 기술하는 이벤트 리포트 데이터 식별 정보; 및

상기 이벤트 리포트 데이터 자체에 대한 속성을 기술하는 이벤트 리포트 데이터 특성 정보

를 포함하는 이벤트 보고 방법.

요구항 85]

제 84 항에 있어서,

상기 소스 정보는,

상기 이벤트 리포트 데이터를 처음 작성한 피어(Peer)에 대한 정보를 기술하는 이벤트 리포트 생성자 정보; 및

상기 이벤트 리포트 데이터 작성을 요청한 이벤트 리포트 요구 데이터에 대한 보름 기술하는 본래의 이벤트 리포트 요구 정보

를 포함하는 이벤트 보고 방법.

요구항 86]

제 85 항에 있어서,
상기 추가 등작 정보는,
상기 이벤트 리포트 데이터의 수신응답 (Acknowledgement) 또는 전달 및 통합등
요구하는 이벤트 리포트 요구 데이터에 대한 정보를 기술하는 다른 이벤트 리포트
구 정보 및
상기 이벤트 리포트 데이터와 관련된 다른 이벤트 리포트 데이터와의 연결을 위
정보를 기술하는 다른 이벤트 리포트 정보
를 포함하는 이벤트 보고 방법.

요구항 87]

제 86 항에 있어서,
상기 이벤트 리포트 데이터 특성 정보는,
상기 이벤트 리포트 데이터의 정보를 기술할 때 사용되는 데이터 포맷에 대한
보를 기술하는 포맷 정보:
상기 이벤트 리포트 데이터의 암호화 방법에 대한 정보를 기술하는 암호화 경
:
상기 이벤트 리포트 데이터의 압축 방법에 대한 정보를 기술하는 압축 방식 경
:

상기 이벤트 리포트 데이터의 접근 권한에 대한 정보를 기술하는 접근 권한 정보 :

상기 이벤트 리포트 데이터의 인증 방법에 대한 정보를 기술하는 인증 정보:

상기 이벤트 리포트 데이터의 상기 리포트 작성 정보가 수정되거나 철회된 경우
에 대한 정보를 기술하는 변경 이력 정보:

상기 이벤트 리포트 데이터의 수신자가 처리할 우선 순위에 대한 정보를 기술
하는 우선 순위 레벨 정보: 및

상기 이벤트 리포트 데이터가 생성된 시각을 기술하는 생성 시각 정보

를 포함하는 이벤트 보고 방법.

【구항 88】

제 73 항 또는 제 74 항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 이벤트 리포트 요구 데이터는,

아래의 (표)와 같은 구조의 정보

를 포함하는 것을 특징으로 하는 이벤트 보고 방법.

(표)

상위 구성 요소 (General Element)	하위 구성 요소 (Specific Element)	
이벤트 디스크립터 (Condition Descriptor)	이벤트 (Event)	이벤트 발생 시간(Time)
		디지털이벤트사용예외관련이벤트 (DI Related Operation)
		피어들작업관련이벤트 (Peer Related Operation)
이벤트리포트요구 디스크립터 (ERR Descriptor)	디스크립션 (Description)	생성시각 (Time Stamp)
		생존수명 (Life Time)
		변종이력 (History)
		우선순위레벨 (Priority Level)
		아이디(ID)
		접근권한(Access Right)
이벤트리포트디스크립터 (ER Descriptor)	이벤트리포트데이터 (ER Data Descriptor)	이벤트보고아이디 (ER ID)
		피어노고데이터 (Peer Data)
	리포트 데이터 (Report Data)	유저보고데이터 (User Data)
		이벤트보고요구(ERR)
전송정보 디스크립터 (Delivery Descriptor)		포맷(Format)
		암호(Encryption)
		접근권한(Access Right)
		인증(Authentication)
		전송시간(Delivery Time)
		프로토콜(Protocol)
		압축(Compression)
수신자정보 (To Whom)		피어아이디(Peer IDs)
		사용자아이디(User IDs)

영구항 89]

제 73 항 또는 제 74 항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 이벤트 리포트 요구 데이터는,

아래의 (표)와 같은 구조의 정보

를 포함하는 것을 특징으로 하는 이벤트 보고 방법.

(표)

일반 구성 요소 (General Element)	하위 구성 요소 (Specific Element)	
이벤트 디스크립터 (Condition Descriptor)	이벤트발생시간(Time)	
	나사 드라이버시작이벤트(DI Related Operation)	
	피어동작에따른이벤트(Peer Related Operation)	
이벤트리포트요구 디스크립터 (ERR Descriptor)	디스크립션 (Description)	생성시각 (Time Stamp)
		완료수명 (Life Time)
		변종이력 (History)
		우선순위레벨 (Priority Level)
	아이디(ID)	
이벤트리포트요구디스크립터 (ER Descriptor)	접근권한(Access Right)	
	이벤트리포트데이터 디스크립터 (ER Data Descriptor)	이벤트브고아이디 (ER ID)
		리포트 데이터 (Report Data)
		접근권한(Access Right)
		포맷(Format)
전송정보 디스크립터 (Delivery Descriptor)	이벤트보고요구(FRR)	
	수신자-정보 (To Whom)	피어아이디(Peer Ids)
		사용자아이디(User IDs)
	전송시간(Delivery Time)	
	전송방식 (How)	암호(Encryption)
		인증(Authentication)
		프로토콜(Protocol)
		압축(Compression)

제 89 항에 있어서,
상기 이벤트 리포트 데이터는,
아래의 (표)와 같은 구조의 정보
를 포함하는 것을 특징으로 하는 이벤트 보고 방법.
(표)

상위 구성 요소 (General Element)	하위 구성 요소 (Specific Element)
이벤트리포트 디스크립터 (ER Descriptor)	아이디(ID)
	포맷(Format)
	암호(Encryption)
	접근권한(Access Right)
	인증(Authentication)
	압축(Compression)
	변경이력 (History)
	우선순위레벨 (Priority Level)
	생성시각 (Time Stamp)
소스 디스크립터 (Source Descriptor)	이벤트리포트생성자아이디 (ER Peer ID)
	이벤트보고요구(Original ERR)
이벤트리포트작성데이터(ER Report Data)	
추가동작 디스크립터 (Additional Action Descriptor)	다른이벤트보고요구(ERR)
	다음이벤트보고(ER)

요구항 91]

디지털 아이템(Digital Item) 사용에 따라 발생하는 이벤트(Event)에 대한 이벤트 리포팅(Event Reporting)을 위하여, 이벤트에 대한 보고를 요구하는 방법으로서,
이벤트에 대한 보고를 요구하는 이벤트 리포트 요구 데이터(Event Report quest)를 생성하여 전송하는 단계; 및
이벤트 리포트 요구 데이터를 외부로부터 수신하여 분석하고 전송하며, 이벤트 리포트 요구 데이터에 상응하는 이벤트를 감시하는 단계
를 포함하는 이벤트 리포트 요구 방법.

요구항 92]

제 91 항에 있어서,
상기 이벤트 리포트 요구 데이터는,
이벤트 리포트 데이터를 전송할 시각(Specific time), 시간(Elapsed time) 및
기(Periodic Time)에 대한 정보인 전송 시간 정보
를 포함하는 것을 특징으로 하는 이벤트 리포트 요구 방법.

요구항 93]

제 92 항에 있어서,
상기 전송 시간 정보는

아래의 (표 1)과 (표 2)와 같이 XML(eXtensible Markup Language) 스키마에 따
정의되는 구문(Syntax)으로 표현되는 것을 특징으로 하는 이벤트 리포트 요구 방

(표 1)

```

<xsd:complexType name="DeliveryTime">
  <xsd:choice minOccurs="0">
    <xsd:element name="specificTime" type="SpecificTime"/>
    <xsd:element name="elapsedTime" type="ElapsedTime"/>
    <xsd:element name="periodicTime" type="PeriodicTime"/>
  </xsd:choice>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="SpecificTime">
  <xsd:choice>
    <xsd:element name="onTime" type="xsd:dateTime"/>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="afterOn" type="xsd:dateTime"
minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="beforeOn" type="xsd:dateTime"
minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:choice>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ElapsedTime">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="beginElapse" type="xsd:dateTime" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="endElapse" type="xsd:dateTime" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="BeginElapse">
  <xsd:choice>
    <xsd:element name="sTime" type="xsd:time"/>
    <xsd:element name="sDuration" type="xsd:duration"/>
  </xsd:choice>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="EndElapse">
  <xsd:choice>
    <xsd:element name="eTime" type="xsd:time"/>
    <xsd:element name="eDuration" type="xsd:duration"/>
  </xsd:choice>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="PeriodicTime">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="start" type="xsd:dateTime" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="period" type="xsd:duration"/>
    <xsd:element name="phase" type="xsd:duration" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="duration" type="xsd:duration"/>
    <xsd:element name="periodCount" type="xsd:duration"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="deliveryTime" type="DeliveryTime"/>

```


파라미터 (Name)	의 미 (Definition)
"DeliveryTime"	상기 전송시간 (Delivery Time) 정보
"SpecificTime"	이벤트 리포트 데이터를 전송할 특정 시각 (Specific time)에 대한 정보
"ElapsedTime"	이벤트 리포트 데이터를 전송할 특정 시간 (Elapsed time)에 대한 정보
"PeriodicTime"	이벤트 리포트 데이터의 전송 주기 (Periodic Time)
"onTime"	이벤트 리포트 데이터가 전송되어야 하는 특정 시점
"afterOn"	이벤트 리포트 데이터가 전송되어야 하는 특정 시각 이후
"beforeOn"	이벤트 리포트 데이터가 전송되어야 하는 특정 시각 이전
"beginElapse"	이벤트 리포트 데이터가 전송되어야 하는 특정 시간의 시작 시점. 기재되지 않으면 기본 시점은 이벤트 발생 시각이 됨.
"endElapse"	이벤트 리포트 데이터 전송이 완료되어야 하는 특정 시간의 종료 시점
"sTime"	리포트 데이터가 전송이 시작되어야 하는 이벤트가 발생한 날의 특정 시점
"sDuration"	이벤트 리포트 데이터 전송이 시작되어야 하는 이벤트 발생 시간 이후의 특정 기간
"eTime"	이벤트 리포트 데이터 전송이 완료되어야 하는 이벤트가 발생한 날의 특정 시점
"endDuration"	이벤트 리포트 데이터 전송이 완료되어야 하는 이벤트 발생 이후의 특정 기간

요구항 94]

제 93 항에 있어서,
상기 이벤트 리포트 데이터는,
상기 이벤트 리포트 데이터 자체의 식별 및 특성과 관련된 정보를 기술하는 이
트 리포트 기술 정보; 및
상기 이벤트 리포트 데이터를 생성한 생성자 (source)에 대한 정보를 기술하는
스 정보
이벤트 리포트 요구 데이터에 명시된 보고 요청 항목에 상응하는 보고 정보를
술하는 리포트 작성 정보
상기 이벤트 리포트 데이터를 작성, 전달 및 수신하는데 관련된 추가 동작에
한 정보를 기술하는 추가 동작 정보
를 포함하는 이벤트 리포트 요구 방법.

요구항 95]

제 91 항 또는 제 92 항 중 어느 한 항에 있어서,
상기 이벤트 리포트 요구 데이터는,
아래의 (표)와 같은 구조의 정보
를 포함하는 것을 특징으로 하는 이벤트 리포트 요구 방법.
(표)

상위 구성 요소 (General Element)	하위 구성 요소 (Specific Element)		
이벤트 디스크립터 (Conditionor Descriptor)	이벤트 (Event)	이벤트 발생 시간(Time)	
		다자간여이행시행대응이벤트 (Di Related Operation)	
		피어동작대응이벤트 (Peer Related Operation)	
이벤트 리포트요구 디스크립터 (ERR Descriptor)	디스크립션 (Description)	상점 시각 (Time Stamp)	
		잔여 수명 (Life Time)	
		변경 이력 (History)	
		우선 순위 레벨 (Priority Level)	
		아이디(ID)	
	접근 권한(Access Right)		
이벤트 리포트디스크립터 (ER Descriptor)	이벤트 리포트 데이터 디스크립터 (ER Data Descriptor)	이벤트 보고 아이디 (ER ID)	
		리포트 데이터 (Report Data)	피어 노그 데이터 (Peer Data)
			유저 보고 데이터 (User Data)
	이벤트 보고요구(ERR)		
전송정보 디스크립터 (Delivery Descriptor)	포맷(Format)		
	암호(Encryption)		
	접근 권한(Access Right)		
	인증(Authentication)		
	전송 시간(Delivery Time)		
	프로토콜(Protocol)		
	압축(Compression)		
	피어 아이디(Peer IDs)		
수신자 정보 (To Whom)	사용자 아이디 (User IDs)		

부구항 96]

제 91 항 또는 제 92 항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 이벤트 리포트 요구 데이터는,

아래의 (표)와 같은 구조의 정보
를 포함하는 것을 목적으로 하는 이벤트 리포트 요구 방법.
(표)

상위 구성 요소 (General Element)	하위 구성 요소 (Specific Element)	
이벤트 디스크립터 (Condition Descriptor)	이벤트발생 시간(Time)	
	나사 할아미당시용이발본0 연본 (DI Related Operation)	
	피어동작(해동동작)메트 (Peer Related Operation)	
이벤트리포트요구 디스크립터 (ERR Descriptor)	디스크립션 (Description)	생성시각 (Time Stamp)
		생존수명 (Life Time)
		관중이력 (History)
		우선순위레벨 (Priority Level)
	아이디(ID)	
	접근권한(Access Right)	
이벤트리포트요구스크립터 (ER Descriptor)	이벤트리포트데이터 디스크립터 (ER Data Descriptor)	이벤트보고아이디 (ER ID)
		리포트 데이터 (Report Data)
		접근권한(Access Right)
		포맷(Format)
	이벤트보고요구(FRR)	
전송정보 디스크립터 (Delivery Descriptor)	수신자정보 (to Whom)	피어아이디(Peer IDs)
		사용자아이디(User IDs)
	전송시간(Delivery Time)	
	전송방식 (How)	암호(Encryption)
		인증(Authentication)
		프로토콜(Protocol)
		압축(Compression)

부구항 97)

제 96 항에 있어서 ,
상기 이벤트 리포트 데이터는 ,
아래의 (표)와 같은 구조의 정보
를 포함하는 것을 특징으로 하는 이벤트 리포트 요구 방법 .
(표)

상위 구성 요소 (General Element)	하위 구성 요소 (Specific Element)
이벤트리포트 디스크립터 (ER Descriptor)	아이디(ID)
	포맷(Format)
	암호(Encryption)
	접근권한(Access Right)
	인증(Authentication)
	압축(Compression)
	변경이력 (History)
	우선순위레벨 (Priority level)
	생성시각 (Time Stamp)
소스 디스크립터 (Source Descriptor)	이벤트리포트생성자-아이디 (ER Peer ID)
	이벤트보고요구(Original ERR)
이벤트리포트작성데이터(ER Report Data)	
추가동작 디스크립터 (Additional Action Descriptor)	다른이벤트보고요구(ERR)
	다른이벤트보고(ER)

부구항 99]

디지털 아이템 (Digital Item) 사용에 따라 발생하는 이벤트 (Event)에 대한 이벤트 리포팅 (Event Reporting)을 위하여, 이벤트에 대한 보고를 처리하는 방법으로서, 전송받은 이벤트 리포트 요구 데이터에 상응하는 이벤트 보고를 위한 이벤트 포트 (Event Report) 데이터를 생성하고 전송하는 단계; 및 외부로부터 수신한 이벤트 리포트 데이터를 분석하고 처리하여 전송하는 단계를 포함하는 이벤트 리포트 처리 방법.

부구항 99]

제 98 항에 있어서, 상기 이벤트 리포트 요구 데이터는, 이벤트 리포트 데이터를 전송할 시각 (Specific time), 시간 (Elapsed time) 및 기 (Periodic Time)에 대한 정보인 전송 시간 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 이벤트 리포트 처리 방법.

부구항 100]

제 99 항에 있어서, 상기 전송 시간 정보는

아래의 (표 1)과 (표 2)와 같이 XML(eXtensible Markup Language) 스키마에 따
정의되는 구문(Syntax)으로 표현되는 것을 특징으로 하는 이벤트 리포트 처리 방

(표 1)

```

<xsd:complexType name="DeliveryTime">
  <xsd:choice minOccurs="0">
    <xsd:element name="specificTime" type="SpecificTime"/>
    <xsd:element name="elapsedTime" type="ElapsedTime"/>
    <xsd:element name="periodicTime" type="PeriodicTime"/>
  </xsd:choice>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="SpecificTime">
  <xsd:choice>
    <xsd:element name="onTime" type="xsd:dateTime"/>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="afterOn" type="xsd:dateTime"
minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="beforeOn" type="xsd:dateTime"
minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:choice>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ElapsedTime">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="beginElapse" type="BeginElapse" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="endElapse" type="EndElapse" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="BeginElapse">
  <xsd:choice>
    <xsd:element name="sTime" type="xsd:time"/>
    <xsd:element name="sDuration" type="xsd:duration"/>
  </xsd:choice>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="EndElapse">
  <xsd:choice>
    <xsd:element name="eTime" type="xsd:time"/>
    <xsd:element name="eDuration" type="xsd:duration"/>
  </xsd:choice>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="PeriodicTime">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="start" type="xsd:dateTime" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="period" type="xsd:duration"/>
    <xsd:element name="phase" type="xsd:duration" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="duration" type="xsd:duration"/>
    <xsd:element name="periodCount" type="xsd:duration"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="deliveryTime" type="DeliveryTime"/>

```

(표 2)

과목명(Name)	의 미(Definition)
"DeliveryTime"	상기 전송시간(Delivery Time) 정보
"SpecificTime"	이벤트 리포트 데이터가 전송될 특정 시각(Specific time)에 대한 정보
"ElapsedTime"	이벤트 리포트 데이터가 전송될 특정 시간(Elapsed time)에 대한 정보
"PeriodicTime"	이벤트 리포트 데이터가 전송 주기(Periodic Time)
"onTime"	이벤트 리포트 데이터가 전송되어야 하는 특정 시각
"afterOn"	이벤트 리포트 데이터가 전송되어야 하는 특정 시각 이후
"beforeOn"	이벤트 리포트 데이터가 전송되어야 하는 특정 시각 이전
"beginElapse"	이벤트 리포트 데이터가 전송되어야 하는 특정 시각의 시각이 되는 기준 시점, 기재되지 않으면 기본 시점은 이벤트 발생 시각이 됨.
"endElapse"	이벤트 리포트 데이터 전송이 완료되어야 하는 특정 시간의 종료 시각
"sTime"	리포트 데이터가 전송이 시작되어야 하는 이벤트가 발생된 날의 특정 시점
"sDuration"	이벤트 리포트 데이터 전송이 시작되어야 하는 이벤트 발생 시간 이후의 특정 기간
"eTime"	이벤트 리포트 데이터 전송이 완료 되어야 하는 이벤트가 발생한 날의 특정 시점
"endDuration"	이벤트 리포트 데이터 전송이 완료되어야 하는 이벤트 발생 이후의 특정 기간

※구항 101】

제 100 항에 있어서,

상기 이벤트 리포트 데이터는,

상기 이벤트 리포트 데이터 자체의 식별 및 특성과 관련된 정보를 기술하는 이벤트 리포트 기술 정보: 및

상기 이벤트 리포트 데이터를 생성한 생성자(source)에 대한 정보를 기술하는 스 정보

이벤트 리포트 요구 데이터에 명시된 보고 요청 항목에 상응하는 보고 정보를 출력하는 리포트 작성 정보

상기 이벤트 리포트 데이터를 작성, 전달 및 수신하는데 관련된 추가 동작에 한 정보를 기술하는 추가 동작 정보

를 포함하는 이벤트 리포트 처리 방법.

[구항 102]

제 98 항 또는 제 99 항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 이벤트 리포트 요구 데이터는,

아래의 (표)와 같은 구조의 정보

를 포함하는 것을 특징으로 하는 이벤트 리포트 처리 방법.

(표)

상위 구성 요소 (General Element)	하위 구성 요소 (Specific Element)		
이벤트 디스크립터 (Condition Descriptor)	이벤트 (Event)	이벤트 발생 시간 (Time)	
		<div> <div> 디자틴어이행시행태미론이벤트 (Di Related Operation)</div> <div> 피어동작태미론이벤트 (Peer Related Operation)</div> </div>	
이벤트 리포트 요구 디스크립터 (ERR Descriptor)	디스크립션 (Description)	<div> <div>상행시각 (Time Stamp)</div> <div>관수수명 (Life Time)</div> <div>변종이력 (History)</div> <div>우선순위레벨 (Priority Level)</div> </div>	
		이아이디 (ID)	
		접근권한 (Access Right)	
		이벤트 보고 아이디 (ER ID)	
	이벤트 리포트 데이터 디스크립터 (ER Data Descriptor)	리포트 데이터 (Report Data)	<div> <div>피어노고데이터 (Peer Data)</div> <div>유저보고데이터 (User Data)</div> </div>
전송정보 디스크립터 (Delivery Descriptor)	이벤트 보고 요구 (ERR)		
	포맷 (Format)		
	암호 (Encryption)		
	접근권한 (Access Right)		
	인증 (Authentication)		
	전송시간 (Delivery Time)		
	프로토콜 (Protocol)		
수신자 정보 (To Whom)	압축 (Compression)		
	<div> <div>피어아이디 (Peer IDs)</div> <div>사용자아이디 (User IDs)</div> </div>		

영구항 103]

제 98 항 또는 제 99 항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 이벤트 리포트 요구 데이터는,

아래의 (표)와 같은 구조의 정보
 들 포함하는 것을 특징으로 하는 이벤트 리포트 처리 방법.
 (표)

상위 구성 요소 (General Element)	하위 구성 요소 (Specific Element)	
이벤트 디스크립터 (Condition Descriptor)	이벤트발생시간(Time)	
	나사 달아놓사용이발생O 연부 (Di Related Operation)	
	피어들작동O연부이벤트 (Peer Related Operation)	
이벤트리포트요구 디스크립터 (ERR Descriptor)	디스크립션 (Description)	생성시각 (Time Stamp)
		존오수명 (Life Time)
		변종이력 (History)
		우선순위해당 (Priority Level)
	아이디(ID)	
이벤트리포트로그스크립터 (ER Descriptor)	접근권한(Access Right)	
	이벤트리포트데이터 디스크립터 (ER Data Descriptor)	이벤트보고아이디 (ER ID)
		의무투 데이터 (Report Data)
		접근권한(Access Right)
		포맷(Format)
전송정보 디스크립터 (Delivery Descriptor)	이벤트보고요구(FRR)	
	수신자:공부 (To Whom)	피어아이디(Peer Ids)
		사용자아이디(User IDs)
	전송시간(Delivery Time)	
	전송방식 (How)	암호(Encryption)
		인증(Authentication)
		프로토콜(Protocol)
		압축(Compression)

제 103 항에 있어서,
상기 이벤트 리포트 데이터는,
아래의 (표)와 같은 구조의 정보
를 포함하는 것을 특징으로 하는 이벤트 리포트 처리 방법.
(표)

상위 구성 요소 (General Element)	하위 구성 요소 (Specific Element)
이벤트리포트 디스크립터 (ER Descriptor)	아이디(ID)
	포맷(Format)
	암호화(Encryption)
	접근권한(Access Right)
	인증(Authentication)
	압축(Compression)
	변경이력 (History)
	우선순위레벨 (Priority Level)
	생성시각 (Time Stamp)
소스 디스크립터 (Source Descriptor)	이벤트리포트생성자아이디 (ER Peer ID)
	이벤트보고요구(Original ERR)
이벤트리포트작성데이터(ER Report Data)	
추가동작 디스크립터 (Additional Action Descriptor)	다른이벤트보고요구(ERR)
	다른이벤트보고(ER)

디지털 아이템(Digital Item) 사용에 따라 발생하는 이벤트(Event)에 대한 이벤트 리포팅(Event Reporting)을 위하여 이벤트에 대한 보고를 요구하고 처리하는 시스템에.


이벤트에 대한 보고를 요구하는 이벤트 리포트 요구 데이터(Event Report quest)를 생성하여 전송하고, 이벤트 리포트 요구 데이터를 외부로부터 수신하여 식하고 전송하며, 상기 이벤트 리포트 요구 데이터에 상응하는 이벤트를 감시하는
능: 및

전송받은 이벤트 리포트 요구 데이터에 상응하는 이벤트 보고를 위한 이벤트 리트(Event Report) 데이터를 생성하고 전송하며, 외부로부터 수신한 이벤트 리포트 이터들 분석하고 전송하는 기능:

을 실현시키기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체.

【도면】


21)



일반 구성 요소 (General Element)	특위 구성 요소 (Specific Element)		
이벤트 디스크립터 (Conditor Descriptor)	이벤트 (Event)	이벤트 발생 시간 (Time)	
		다지연이벤트 발생 관련 이벤트 (DI Related Operation)	
		동시 발생 관련 이벤트 (Peer Related Operation)	
	이벤트 트리플렛 요구 디스크립터 (ERR Descriptor)	디스크립션 (Description)	생성 시각 (Time Stamp)
잔여 수명 (Life Time)			
변경 이력 (History)			
우선 순위 레벨 (Priority Level)			
아이디 (ID)			
접근 권한 (Access Right)			
이벤트 리포트 디스크립터 (ER Descriptor)	이벤트 데이터 디스크립터 (ER Data Descriptor)	이벤트 로그 아이디 (ER ID)	
		리포트 데이터 (Report Data)	피어 로그 데이터 (Peer Data)
		유저 로그 데이터 (User Data)	
	이벤트 로그 요구 (ERR)		
전송 정보 디스크립터 (Delivery Descriptor)	포맷 (Format)		
	암호 (Encryption)		
	접근 권한 (Access Right)		
	인증 (Authentication)		
	전송 시간 (Delivery Time)		
	프로토콜 (Protocol)		
	압축 (Compression)		
수신자 정보 (To Whom)	피어 아이디 (Peer IDs)		
	사용자 아이디 (User IDs)		

은 3]

0 렌즈일경




일반 구성 요소 (General Element)	하위 구성 요소 (Specific Element)	
이벤트 디스크립터 (Condition Descriptor)	이벤트발생시간(Time)	
	나사 일미이행사정미행미 연보 (DI Related Operation)	
	피어등작제미행미 연보 (Peer Related Operation)	
기벤트리포트요구 디스크립터 (ERR Descriptor)	디스크립션 (Description)	생성시각 (Time Stamp)
		전송수행 (File Time)
		변경이력 (History)
		우선순위레벨 (Priority Level)
	아이디(ID)	
이벤트리포트요구 디스크립터 (ER Descriptor)	접근권한(Access Right)	
	이벤트리포트요구 데이터 디스크립터 (ER Data Descriptor)	이벤트보고아이디 (ER ID)
		리포트 데이터 (Report Data)
		접근권한(Access Right)
		포맷(Format)
전송정보 디스크립터 (Delivery Descriptor)	이벤트보고요구(FRR)	
	수신자-정보 (To Whom)	피어아이디(Peer ID)
		사용자아이디(User IDs)
	전송시간(Delivery Time)	
	전송방식 (How)	암호(Encryption)
		인증(Authentication)
		프로토콜(Protocol)
		압축(Compression)


도 5]


상위 구성 요소 (General Element)	하위 구성 요소 (Specific Element)
이벤트리포트 디스크립터 (ER Descriptor)	아이디(ID)
	포맷(Format)
	암호화(Encryption)
	접근 권한(Access Right)
	인증(Authentication)
	압축(Compression)
	변경이력 (History)
	우선순위레벨 (Priority Level)
	생성시각 (Time Stamp)
소스 디스크립터 (Source Descriptor)	이벤트리포트상징자-아이디 (ER Peer ID)
	이벤트보고요구(Original ERR)
이벤트리포트작성데이터(ER Report Data)	
추가행작 디스크립터 (Additional Action Descriptor)	다중이벤트보고요구(ERR)
	다중이벤트보고(ERI)


도 6]




도 7)









도 10]




도 11]



ㄷ 12]



ㄷ 13]



Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/KR04/003089

International filing date: 26 November 2004 (26.11.2004)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: KR
Number: 10-2004-0025933
Filing date: 14 April 2004 (14.04.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 02 February 2005 (02.02.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse